



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

---

**Features:**

---

**Logistic****OMNITRONIC LH-088 Kabeltester**

Universal-Kabeltester für Showtechnik-Anwendungen

- Idealer Kabeltester für alle Kabelverbindungen im Studio- und Live-Betrieb
- Prüft 3+5-pol. XLR-, 3,5/6,3-mm-Klinken- (auch Stereo), Mini-DIN, DIN-, Cinch- und 4+8-pol. Speaker-Kabel und Steckverbindungen
- Anzeige der Polarität bzw. vorhandener Kurzschlüsse
- Komfortable Auswahl über Drehschalter
- Test des Durchgangssignals außerdem über zwei Bananenbuchsen, an die Mess-Spitzen für Diodentest angeschlossen werden können. Eine LED sowie ein Pieper sprechen im Falle eines Durchgangssignals an.
- Unverzichtbarer Helfer für Musiker und Techniker
- Spannungsversorgung über 9-V-Blockbatterie

**OMNITRONIC LH-090 Phasentester-System**

Sichere Bestimmung der Phasenlage in Audiosignal-Wegen

- Set bestehend aus Sender- und Empfängereinheit
- Einfache und schnelle Überprüfung z. B. von Lautsprechern, Verstärkern und Mikrofonen
- Das Messergebnis wird am Empfänger von zwei Leuchtdioden angezeigt
- Ein- und Ausgänge über unsymmetrische Klinkenbuchsen
- Akustische und elektrische Ein- bzw. Ausgänge

- Eingangs- bzw. Ausgangslevel regelbar
- Spannungsversorgung jeweils über 9-V-Block
- Akku-/Batteriebetrieb möglich

#### OMNITRONIC LH-095 Lautsprechertester

Lautsprecher-Prüfgerät mit variabler Sinusfrequenz

- Einfache und schnelle Prüfung von Lautsprechersystemen und Tonanlagen ohne Aufbauaufwand
- Sie benötigen nur den LH-095 und ein Kabel
- Das optimale Hilfsmittel für Tontechniker und Verleiher
- Variable Sinusfrequenz 20 Hz - 20 KHz
- Mit Federbügel/Gürtelhalterung
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter

#### OMNITRONIC SLM-500 SPL-Meter

Digitales Schallpegelmessgerät mit A- und C-Bewertung

- Präzise LCD-Anzeige
- Elektret-Kondensator-Mikrofonkapsel
- Messbereich von 30-130 dB
- Max-Hold-Funktion
- A- und C-Bewertung
- Slow- und Fast-Messdynamik
- 2 zusätzliche Ausgänge AC und DC über 3,5-mm-Klinkenbuchsen
- Betrieb über 4 x 1,5-V-Batterie oder 6-V-Netzteil (beides nicht inkl.)
- Inkl. Windschutz und Batterie
- Akku-/Batteriebetrieb möglich

#### ROADINGER Universal-Koffer-Case FOAM GR-1 schwarz

Koffer-Case

- Mit Schaumstücke universell Pickfoam
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 22mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Schnappschlösser mit Absperrfunktion
- Verschließbar über
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### Technische Daten:

---

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 7,13 kg |
|----------|---------|

---

#### OMNITRONIC LH-088 Kabeltester

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Batterie: | 1 x 9,0 V E-Block 6LR61 Alkali-Mangan<br>beiliegend |
|-----------|-----------------------------------------------------|

---

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| Maße: | Breite: 14,5 cm<br>Tiefe: 11 cm<br>Höhe: 6 cm |
|-------|-----------------------------------------------|

---

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 0,89 kg |
|----------|---------|

---

### OMNITRONIC LH-090 Phasentester-System

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Batterie:        | 1 x 9,0 V E-Block 6LR61 Alkali-Mangan<br>beiliegend |
| Maße:            | Breite: 12,5 cm<br>Tiefe: 5,5 cm<br>Höhe: 3,2 cm    |
| Gewicht:         | 0,22 kg                                             |
| Stromverbrauch:  | max. 5 mA                                           |
| Audio-Anschluss: | 6,3-mm-Klinkenstecker                               |

### OMNITRONIC LH-095 Lautsprechertester

|                   |                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgangsleistung: | 1 W RMS (8 Ohm)                                                                                                               |
| Stromanschluss:   | Batterie/Akku beiliegend                                                                                                      |
| Batterie:         | 1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend                                                                                  |
| Frequenzbereich:  | 20 - 20000 Hz variabel                                                                                                        |
| Steuerelemente:   | Lautstärkeregler                                                                                                              |
| Anschlüsse:       | Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR 2 V<br>Lautsprecher über 1 x Speaker-Einbaubuchse (W)<br>Lautsprecher über 1 x Schraubklemme |
| Maße:             | Breite: 11,5 cm<br>Tiefe: 9,5 cm<br>Höhe: 4,5 cm                                                                              |
| Gewicht:          | 0,43 kg                                                                                                                       |

### OMNITRONIC SLM-500 SPL-Meter

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Stromanschluss:      | Batterie/Akku                                                                |
| Batterie:            | 4 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)                                      |
| Frequenzbereich:     | 31,5 - 8500 Hz                                                               |
| Maße:                | Breite: 14,5 cm<br>Tiefe: 6 cm<br>Höhe: 11 cm                                |
| Gewicht:             | 0,68 kg                                                                      |
| Spannungsversorgung: | 6 V AC/DC                                                                    |
| über Netzteil:       | max. 9 V DC, 100 mA                                                          |
| über Batterie:       | 4 x 1.5 V (Typ AA)                                                           |
| Batterielebensdauer: | ca. 20 Std.                                                                  |
| Messbereiche:        | 30-80 dB, 40-90 dB, 50-100 dB, 60-110 dB,<br>70-120 dB, 80-130 dB, 30-130 dB |
| Genauigkeit:         | ±1,5 dB @ 94 dB, 1kHz                                                        |
| Pegelbewertung:      | A oder C                                                                     |
| Mikrofontyp:         | Elektret-Kondensator-Mikrofon                                                |
| AC-Ausgang:          | 0,707 V RMS                                                                  |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Ausgangsimpedanz: | 600 Ohm |
| DC-Ausgang:       | 10 mV   |
| Ausgangsimpedanz: | 100 Ohm |

#### **ROADINGER Universal-Koffer-Case FOAM GR-1 schwarz**

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 20 kg                                        |
| Aluminiumprofilrahmen: | 22 mm                                        |
| Tragegriff:            | 1 Stück                                      |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück                                      |
| Verschluss:            | Schnappschloss: 2 Stück mit Absperrfunktion  |
| Material:              | Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm         |
| Farbe:                 | Schwarz, laminiert                           |
| Innenmaße:             | 48 cm x 38 cm x 11,5 cm                      |
| Maße:                  | Breite: 52 cm<br>Tiefe: 42 cm<br>Höhe: 17 cm |
| Gewicht:               | 4,90 kg                                      |

#### **Lieferumfang:**

1 x Gerät  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Batterie  
 4 x Fuß