

Features:

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Passend für Trilock 6082
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- In verschiedenen Größen und Farben erhältlich
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

Technische Daten:

Gewicht: 15,00 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082-1000 3-Punkt-Traversal

Aufbau: Einfache Montage

Gurtrohr: 50 mm x 2 mm

Schweißverfahren: WIG-Puls

Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Material:	Aluminium
Farbe:	Alufarben; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 100 cm Breite: 29 cm Höhe: 25,70 cm
Gewicht:	5,00 kg

Lieferumfang:

1 x Traverse
1 x Verbinderset