



Features:

Logistic**OMNITRONIC MCS-1250 12-Kanal-Verstärker**

6-Kanal-Audio-Verstärker mit Matrix-Zuordnung 12 x 50 W/4 Ohm

- 12 x 50 W/4 Ohm
- Ideal für Multi-Zonen-Anwendungen
- 6 Stereo-Eingänge erweiterbar auf 18 Stereo-Zonen mit weiteren MCS-1250
- Matrix-Zuordnung: Eingangsquellen können allen Kanälen frei zugeordnet werden
- Jeder Ausgang kann mit dem Controller MCS-1250R individuell geregelt werden: Volume, Treble, Bass
- Inkl. IR-Fernbedienung
- Inkl. 6 Controller MCS-1250R
- Signaleingänge über Stereo-Cinch-Buchsen
- Signalausgänge über Klemmblocke
- Bridged-Schalter für Brückenbetrieb pro Kanal
- Status-LEDs auf der Frontplatte

OMNITRONIC CS-6 Deckenlautsprecher weiß

6,5"-Breitband-Einbaulautsprecher, ELA Technik 100V, 5 W RMS, Ø 19,5 cm

- Für Sprache und Hintergrundmusik im Innenbereich
- Einfache Montage
- Metallgitter in weiß

- Kratz- und stoßfest
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

Technische Daten:

Gewicht:	23,47 kg
----------	----------

OMNITRONIC MCS-1250 12-Kanal-Verstärker

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	1250,00 W
Ausgangsleistung:	Max. 600 W
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 42 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	11,25 kg
Batterie:	2 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Ausgangsleistung sinus:	
Stereo 4 Ohm:	12 x 50 W
Stereo 8 Ohm:	12 x 25 W
8 Ohm gebrückt:	6 x 100 W
Klirrfaktor:	0,01 % (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand:	85 dB
Mindesteingangsspannung:	250 mV
Eingangsimpedanz:	>47 kOhm
Eingangsbuchsen:	Cinch, Klemmen
Ausgangsbuchsen:	Klemmen
Link:	RS-232
Controller-Ausgang:	RJ45
LED Anzeige (pro Kanal):	Signal

OMNITRONIC CS-6 Deckenlautsprecher weiß

Belastbarkeit:	Programm: 10W Nominal: 5W RMS
Frequenzbereich:	100 - 10000 Hz
Empfindlichkeit:	90 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	100 dB
Impedanz:	ELA Technik 100V
Aufbau:	Einfache Montage
Leistungsanzapfung:	1,25W; 2,5W; 5W RMS über Federklemme auswählbar

Lautsprecher:	1 x 6,5" Breitbandlautsprecher
Lautsprechertyp:	Einbaulautsprecher
Material:	ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere
Farbe:	Weiß, kratz- und stoßfest
Einbaumaße:	Ø 19,5 cm
Maße:	Tiefe: 7 cm Durchmesser: Ø 23 cm
Gewicht:	0,89 kg

Lieferumfang:

1 x OMNITRONIC MCS-1250 12-Kanal-Verstärker

1 x Fernbedienung

12 x OMNITRONIC CS-6 Deckenlautsprecher weiß

1 x Gerät

1 x Bedienungsanleitung