



Features:

Logistic

ALUTRUSS Bodenplatte BP-30 80x80

Bodenplatte für den mobilen Einsatz (Verbinder 6082 inklusive)

- Zur senkrechten Montage der Traversen
- Multifunktional einsetzbar
- Hohe Belastbarkeit
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Hochzeit/Gala/Events

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 4-Punkt-Traverse

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQGP

Robustes Traversensystem

- Hohe Stabilität
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Einfachste Montage, da Traversen nicht verschraubt werden müssen
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

EXPAND XPTC20W Trusscover 200cm weiß

Flexible Traversenverkleidung

- Perfekt für die Wiedergabe von Lichtprojektionen
- Extrem dehnbarer Stoff
- Waschbar (nach dem Waschen muss der Stoff erneut mit flammhemmendem Mittel behandelt werden)
- Passt über alle gängigen 3- und 4-Punkt-Traversen mit Schenkellängen bis 30 cm
- Made in Germany
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau

EUROLITE LED B-40 Strahleneffekt

Spiegelkugelleffekt mit 3in1-Farbmischung

- Kugel mit 124 Linsen
- Bestückung mit 5 x 4-W-TCL-LEDs (tricolor)
- Besonders helle Leuchtkraft der LEDs
- Bis zu 14 Umdrehungen pro Minute
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Drehregler einstellbar
- Strobeeffekt
- Auto Mode
- Internes Programm
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobeeffekt einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Unzählige Einsatzmöglichkeiten
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Hängende oder stehende Installation möglich
- Inklusive Hängebügel zur Montage an einem Trussing System
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige und drei Bedientasten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Ansteuerbar über Stand-alone

Technische Daten:

Gewicht:	45,14 kg
----------	----------

ALUTRUSS Bodenplatte BP-30 80x80

Gurtrohr:	50 mm
-----------	-------

Material:	Stahl
-----------	-------

Farbe:	Alufarben
Maße:	Breite: 80 cm Tiefe: 80 cm Höhe: 0,60 cm
Gewicht:	28,60 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 4-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	AlMgSi1 T6 EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 200 cm Breite: 29 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	10,80 kg

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQGP

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	2,05 kg

EXPAND XPTC20W Trusscover 200cm weiß

Farbe:	Weiß
Maße:	Länge: 200 cm
Gewicht:	0,39 kg

EUROLITE LED B-40 Strahleneffekt

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	30,00 W
Lampenart:	LED-Lampe
Ansteuerung:	Stand-alone
Fixtures vorhanden für:	Light´J
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 32 cm Tiefe: 32 cm Höhe: 38 cm
Gewicht:	3,30 kg

Rotationsgeschwindigkeit:	ca. 14 U/Min.
LED-Typ:	4 W-TCL
LED-Anzahl:	5
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
DMX-Kanäle:	4
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Maße (L x B x H):	320 x 320 x 380 mm

Lieferumfang:

1 x Verbinderset