



Features:

Logistic

EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 100W sw

PAR-Scheinwerfer mit 100-W-COB-LED und RGB Farbmischung

- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Dimmer und Strobe-Effekt
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Standalone- oder DMX-Betrieb
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Mit Farbfilterrahmen
- Verschiedene Ausführungen erhältlich
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Im 3; 5 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Mit einem Abstrahlwinkel von 40°
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

EUROLITE TB-4X T-Bar

Für problemlose Installationen

- Erleichtert den Aufbau Ihrer Lichtanlage enorm
- Komplett verkabelt mit DMX-Splitter
- 1,50 Meter

- Mit 4 Scheinwerferbefestigungen
- Mit 4 Klapp-Schutzkontakt-Steckdosen
- Mit 4 DMX-Anschlüssen
- Anschluss über PowerCON In-/Out-Buchse

Technische Daten:

Gewicht:	16,30 kg
----------	----------

EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 100W sw

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	130 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	Ca. 1 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 5
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Abstrahlwinkel:	40°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	40°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 24 cm Tiefe: 36,5 cm Höhe: 31,5 cm
Gewicht:	2,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

EUROLITE TB-4X T-Bar

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Ausgangsstrom:	Max. 10 A je Kanal
Maße:	Länge: 150 cm Breite: 7,5 cm Höhe: 16,5 cm
Gewicht:	4,70 kg
Max. Gesamtleistung:	2300 W
Max. Gesamtstrom:	10 A
Max. Nennleistung/Kanal:	2300 W

Max. Nennstrom/Kanal:	10 A
Maximallast je Last-Aufnahmepunkt:	7,5 kg
Max. verteilte Last:	30 kg
Maße (L x B x H):	1500 x 75 x 165 mm

Lieferumfang: