

FUTURELIGHT Set 2x EYE-7 BEAM

4in1-Moving-Head-Beam mit 15-W-LEDs

Art.-Nr.: 09000234

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Bestückung mit 7 x 15-W-Quadcolor-LED mit RGBW-Farben (Osram)
- Kompaktes Gehäuse
- Enger Abstrahlwinkel
- Hohe PAN-/TILT-Geschwindigkeit
- Unterstützt RDM (Remote Device Management)
- 14, 16 oder 22 DMX-Kanäle wählbar
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung, Dimmerintensität, Farben
- Masterdimmer
- Farbpresets
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Automatische Positionskorrektur
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Schaltnetzteiltechnologie
- Automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Control-Board mit grafischem LCD-Display und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel

Logistic

- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss die Stromversorgung neu eingespeist werden
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

Technische Daten:

Gewicht:	12,80 kg
----------	----------

FUTURELIGHT EYE-7 RGBW LED Moving-Head Beam

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
------------------	------------------------

Gesamtanschlusswert:	100,00 W
----------------------	----------

Maße:	Breite: 17,9 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 24,4 cm
-------	--

DMX-Kanäle:	14/16/22
-------------	----------

DMX-Anschluss:	3-pol XLR
----------------	-----------

Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
-----------------	---------------------------

Blitzrate:	18 Hz
------------	-------

LED-Anzahl:	7
-------------	---

LED-Typ:	15-W-QCL
----------	----------

Abstrahlwinkel:	7°
-----------------	----

Max. Schwenkbewegung (PAN):	630°
-----------------------------	------

Max. Kippbewegung (TILT):	270°
---------------------------	------

Maße (L x B x H):	244 x 179 x 350 mm
-------------------	--------------------

Gewicht:	6 kg
----------	------

Lieferumfang:
