



Features:

Logistic

EUROLITE LED Pixel Mesh 64x64

Modulares LED-Video-Panel für den Inneneinsatz

- Farbenfrohe und helle Darstellung von Videos, Animationen und Bildprojektionen
- Ideal für Bühnen-/Messebau und Installationsmarkt
- Modulares Displaykonzept erlaubt die Erweiterung zu großen Flächen
- 40 mm Pixelabstand (pixelfreie Darstellung bei 40 m Betrachtungsabstand)
- 16 x 16 Pixel
- Transparentes Design
- Schneller und einfacher Aufbau und Inbetriebnahme
- Signalverteilung auf Ethernet-Basis, Kaltgeräte-Ein- und Ausgänge
- Steuerbar über separat erhältliche Netzwerkkomponenten und PC-Software
- Zum Betrieb von je 128 Panels (256 x 128 Pixel) wird das separat erhältliche Netzwerkinterface (80503120) und das Netzwerksteuersystem bestehend aus PCI-Senderkarte und Software LED Studio (80503130) benötigt
- Kompatibel zu Mediensoftware wie MADRIX
- Passendes Flightcase erhältlich
- Lieferung inklusive 1 x Kaltgeräteverbindungskabel, 1 x 50-cm-RJ45-Kabel (80503165), 4 x U-Bügel (80503150), 4 x Verbinder (80503152), 4 x Splint (80503154), 1 x Ringöse
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

ROADINGER Flightcase 6x LED Pixel Mesh 64x64

PRO Flightcase mit Lenkrollen für 6 x LED Pixel Mesh

- Fächer für 6 LED Pixel Mesh
- Hochwertige Verarbeitung mit 9 mm mehrschichtig verleimtem Holz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
- Nach oben aufklappbarer Deckel mit Scharnierband
- Dreischenkige, große Stahlkugelecken (verchromt)
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
- 2 verchromte Butterfly-Schlösser
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

EUROLITE LED Pixel Mesh 64x64

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	75,00 W
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 64 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 64 cm
Gewicht:	8,55 kg
Stromanschluss:	Kaltgeräte-Ein- und Ausgang
Signal-Anschluss:	RJ45
Pixelabstand:	40 mm
Pixel-Konfiguration:	2 Rot, 1 Blau, 1 Grün
Modulauflösung:	16 x 16
Dichte (Punkt/m²):	625
Helligkeit (cd/m²):	1300
Scanning-Modus:	Static
Blickwinkel:	120°
Betriebsspannung:	4,5-5,5 V
Grauskala:	R256 Level, G256 Level, B256 Level
Framerate/Bilder pro Sek.:	>/ 60 fps

ROADINGER Flightcase 6x LED Pixel Mesh 64x64

Maximale Last:	100 kg
Markenverwendung:	Markenhardware
Maße:	Breite: 138 cm Tiefe: 39 cm Höhe: 88 cm
Gewicht:	40,40 kg
Außenmaße (L x B x H):	1380 x 390 x 880 mm

Lieferumfang:
