



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

### Logistic

#### FUTURELIGHT Color Wave LED-Moving-Leiste

Moving-Head mit 2 neigbaren LED-Leisten und farbenfrohen Beams

- TILT-Bewegung für jede LED-Leiste separat und stufenlos einstellbar
- Jede LED separat steuerbar
- Integrierte Programme
- Farbvoreinstellungen
- Shutter-Sequenzen
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- Automatische Positionskorrektur
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Zufälliger Strobe-Effekt
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- 6 LEDs 10 W high-power 4in1 RGBW
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 630°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Fächer-Effekt

- Im 18; 17 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über RDM; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2,5°

### ROADINGER Flightcase 2x Wave

PRO Flightcase für 2 x FUTURELIGHT Wave LED-Moving-Leiste

- Mit 2 Gerätefächern
- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 40,70 kg |
|----------|----------|

### FUTURELIGHT Color Wave LED-Moving-Leiste

|                           |                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                 |
| Gesamtanschlusswert:      | 120 W                                                                                                                  |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über PowerCON (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:             | 1 x PowerCON (grau), Einbauversion                                                                                     |
| Lampenart:                | LED-Lampe                                                                                                              |
| LED-Typ:                  | 6 x 10 W high-power 4in1 RGBW                                                                                          |
| Max. Kippbewegung TILT:   | 240° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)                                    |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540°, 630° exakte Positionierung (16-Bit-<br>Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)                             |
| Blitzrate:                | 0 - 20 Hz                                                                                                              |
| DMX-Kanäle:               | 18; 17                                                                                                                 |
| DMX-Eingang:              | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion                                                     |
| DMX-Ausgang:              | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion<br>1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion                                                     |
| Kühlung:                  | Lüfter temperaturgeregelt                                                                                              |
| Ansteuerung:              | RDM; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über<br>Mikrofon                                                                 |
| Fixtures vorhanden für:   | LED PC-Control 512                                                                                                     |
| Abstrahlwinkel:           | 2,5°                                                                                                                   |

|                                 |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 2,5°                                                                                                                                            |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Rot (R) 3m: 1713 lx, 6m: 655 lx<br>Grün (G) 3m: 2074 lx, 6m: 868 lx<br>Blau (B) 3m: 861 lx, 6m: 217 lx<br>Kaltweiß (CW) 3m: 4037 lx, 6m: 452 lx |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                                                         |
| Maße:                           | Breite: 46,8 cm<br>Tiefe: 25 cm<br>Höhe: 32,5 cm                                                                                                |
| Gewicht:                        | 10,30 kg                                                                                                                                        |

#### **ROADINGER Flightcase 2x Wave**

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 100 kg                                             |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm                                              |
| Klappgriff:            | 4 Stück                                            |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück                                            |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                         |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse         |
| Markenverwendung:      | Markenhardware                                     |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 7 mm                          |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert                             |
| Innenmaße:             | 68 cm x 49 cm x 38,5 cm                            |
| Gerätefach:            | 16,5 cm x 41 cm x 39 cm                            |
| Zubehörfach:           | 10,5 cm x 49 cm x 38,5 cm                          |
| Maße:                  | Breite: 72,5 cm<br>Tiefe: 53,5 cm<br>Höhe: 57,5 cm |
| Gewicht:               | 20,10 kg                                           |

#### **Lieferumfang:**