



Features:

Logistic

ALUTRUSS Bodenplatte BP-30 80x80

Bodenplatte für den mobilen Einsatz (Verbinder 6082 inklusive)

- Zur senkrechten Montage der Traversen
- Multifunktional einsetzbar
- Hohe Belastbarkeit
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Hochzeit/Gala/Events

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 4-Punkt-Traverse

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQGP

Robustes Traversensystem

- Hohe Stabilität
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Einfachste Montage, da Traversen nicht verschraubt werden müssen
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

ALUTRUSS QUADLOCK Satz Verb.konus/Zapfen/Splint

QUADLOCK Satz

- Zubehör für das robuste Traversensystem
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

EUROLITE CRT-120 LED-Vorhang

LED-Vorhang mit 120 LEDs RGB+Gelb & passendem DMX-Controller (3 x 2 m)

- Mehrere Vorhänge können über DMX synchronisiert werden
- 120 LEDs 5 mm R/G/B/A
- Dimmer elektronisch; Farbwahl manuell; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Im 8 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Einfache Montage
- Wasserabweisend
- B1 schwer entflammbar
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter

ALUTRUSS SINGLELOCK POWER PSP-3000 QUICK-LOCK Rohr

Einfaches Traversenrohr mit QUICK-LOCK Verbindern

- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Für Dekoration oder zum Bau von Rahmen für Projektionsfolien
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messebau; Bühne; Verleiher

EUROLITE TPC-56 Klammer Konus silber

Klammer für 50-mm Rohr mit Quicklock-6082-Trussverbinder, Maximallast WLL 500 kg

- Mit konischem Verbinder passend zu den Quicklock Traversensystemen Singlelock, Bilock, Trilock 6082, Quadlock 6082

Technische Daten:

Gewicht: 94,28 kg

ALUTRUSS Bodenplatte BP-30 80x80

Gurtrohr:	50 mm
Material:	Stahl
Farbe:	Alufarben
Maße:	Breite: 80 cm Tiefe: 80 cm Höhe: 0,60 cm
Gewicht:	28,60 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 4-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	AlMgSi1 T6 EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 200 cm Breite: 29 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	10,80 kg

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQGP

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	2,05 kg

ALUTRUSS QUADLOCK Satz Verb.konus/Zapfen/Splint

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	0,96 kg

EUROLITE CRT-120 LED-Vorhang

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	15,00 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	120 x 5 mm R/G/B/A
Blitzrate:	1 - 12 Hz
DMX-Kanäle:	8

DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Aufbau:	Einfache Montage
Gehäusefarbe:	Schwarz
Material:	, wasserabweisend
Maße:	Breite: 18 cm Tiefe: 19 cm Höhe: 9 cm
Gewicht:	1,2 kg
Maße:	Breite: 300 cm Höhe: 200 cm
Gewicht:	3,6 kg

ALUTRUSS SINGLELOCK POWER PSP-3000 QUICK-LOCK Rohr

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 3 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	AlMgSi 0,5
Farbe:	Alufarben
Maße:	Länge: 300 cm
Gewicht:	3,95 kg

EUROLITE TPC-56 Klammer Konus silber

Maximale Last BGV C1 (8-fach):	250 kg
Maximale Last WLL (4-fach):	500 kg
Rohrdurchmesser Bereich:	45 - 50 mm
Material:	Aluminium
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 13 cm Breite: 5 cm Tiefe: 11,50 cm
Gewicht:	0,61 kg

Lieferumfang:

2 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 4-Punkt-Traverse

1 x Verbinderset

2 x ALUTRUSS QUADLOCK Satz Verb.konus/Zapfen/Splint

4 x Konus
8 x Bolzen
8 x Splint

1 x EUROLITE CRT-120 LED-Vorhang

1 x Controller
1 x Vorhang
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
58 x Befestigungsmaterial
8 x Leuchtmittel

1 x ALUTRUSS SINGLELOCK POWER PSP-3000 QUICK-LOCK Rohr

1 x Verbinderset