



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

Logistic

FUTURELIGHT LED PXS-20 Artnet Strip

LED-Leiste für Video- und Pixelmapping-Anwendungen per Art-Net

- Modulare LED-Leiste mit 20 Pixeln für Video- und Pixelmapping-Anwendungen per Art-Net
- Ansteuerung und Spannungsversorgung per separat erhältlichem Videoprozessor
- Helle und farbenfrohe Darstellung von Videos, Animationen und Bildprojektionen
- Modulares Konzept erlaubt die Erweiterung zu großen Flächen
- Ideal für Verleih, Bühnen-/Messebau und Installationsmarkt
- Geeignet für den Betrieb mit MADRIX oder jeder anderen Lichtsteuersoftware mit Art-Net-Unterstützung
- RGB-SMD-5050-LEDs, abgedeckt von einer milchigen Diffusorplatte, gewährleisten exzellente Farbwiedergabe und weiten Blickwinkel
- Signalverteilung per UTP-Kabel
- Schwenkbarer Montagebügel für flexible Montage
- 20 LEDs SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
- Im 60 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über RDM; Art-Net
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°

FUTURELIGHT PSU-16 Artnet Controller

Videoprozessor für LED PXS-40 + PXS-20 Art-Net Strip

- Videoprozessor und Spannungsversorgungseinheit für LED PXS-40/20 Artnet Strip
- Geeignet für den Betrieb mit MADRIX oder jeder anderen Lichtsteuersoftware mit Art-Net-Unterstützung
- Anschlussmöglichkeit für 16 x LED PXS-40 Artnet Strip
- 2 x 16-stellige LCD-Anzeige für Menüeinstellungen
- Integrierte Webschnittstelle für die komfortable Konfiguration und Firmware-Updates im Browser
- Nützliches Softwaretool zur Geräteidentifizierung im Netzwerk
- Neutrik PowerCon-Ein- und Ausgänge
- Signalverteilung per UTP-Kabel
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Ansteuerbar über Art-Net; RDM

Technische Daten:

Gewicht:	44,35 kg
----------	----------

FUTURELIGHT LED PXS-20 Artnet Strip

Stromversorgung:	28V DC
Gesamtanschlusswert:	10,00 W
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	20 x SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	60
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	RDM; Art-Net
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Bild:	20 px Pixelabstand 25 mm Helligkeit 850cd/m²
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 50 cm Tiefe: 3,8 cm Höhe: 14 cm
Gewicht:	1,30 kg
Display-Aktualisierungsrate:	400 Hz
Video-Aktualisierungsrate:	60 fps

FUTURELIGHT PSU-16 Artnet Controller

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	300,00 W
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Art-Net; RDM

Gehäusefarbe:	Schwarz
Anschlüsse:	Signal über 4 x RJ-45 (W) Einbauversion
Maße:	Breite: 26 cm Tiefe: 22,6 cm Höhe: 8 cm
Gewicht:	2,75 kg

Lieferumfang:
