

Set LI-105B + Subwoofer + E-300

Art.-Nr.: 09000399

GTIN:



Set LI-105B + Subwoofer + E-300

Art.-Nr.: 09000399

GTIN:

Features:

OMNITRONIC LI-105B Wandlautsprecher schwarz

5"-Breitbandlautsprecher, 16 Ohm, 50 W RMS

- Leistungsfähiges 1-Wege-System zur Wandmontage
- 13 cm Breitbandlautsprecher (5")
- Attraktives MDF-Gehäuse 9/15 mm
- Strapazierfähiger Strukturlack in Schwarz oder Weiß
- Neigbarer Montagebügel für Wand- und Deckenmontage
- Metallgitter
- Federklemmen zur Reihenschaltung
- Für Beschallungsanlagen im Innenbereich
- Mit Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln

Passiver Subwoofer mit Frequenzweiche, 6,5" Woofer, 50 W RMS /
4 Ohm

- Die Komplettierung für Ihr Control-System
- Geeignet für Control 1, Control 5, Control 100 und Control 200
- Stereo-Anschluss über Klemmleiste
- Eingebaute Frequenzweiche trennt bei 300 Hz
- Hoher Wirkungsgrad
- 16,5 cm Woofer (6,5") im Bandpassgehäuse
- Bassreflexrohr mit 6 cm Durchmesser

OMNITRONIC E-300 MK2 Endstufe

Stereo-PA-Verstärker mit Limiter, 2 x 150 W/4 Ohm

- 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke) mit LED-Indikatoren
- Limiter, zuschaltbar
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- 2 Pegelregler
- Pro Kanal LED-Indikator für aktivierte Schutzschaltung (Protect) und 7-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED
- Komplettes Schutzschaltungspaket gegen Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung, Einschaltstöße
- Groundlift-Schalter gegen Brummschleifen
- Signaleingänge über XLR- oder Cinchbuchsen mit XLR-Durchschleifausgang
- Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen und Schraubklemmpaare
- Zusätzliche Speaker-Buchse für 8-Ohm-Brückenbetrieb
- Rackeinbau mit 2 Höheneinheiten