



Features:

Logistic

EUROLITE PAR-20 Spot silber

PAR-20-Gehäuse mit E27 Sockel (mit Kabel + Stecker)

- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Kräftige Verschlüsse mit Zugfeder für sicheren Halt - trotzdem schnelles Öffnen des hinteren Gehäusedeckels und Austausch der Lampe
- Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für PAR 20
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Messe- und Ladenbau; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster

OMNILUX PAR-20 240V/75W E-27 spot

PAR-20 Lampe

- Halogenlampe für E-27-Fassung geeignet (230 V~)
- Klares, brillantes Halogenlicht für Spot (10°) oder Flood (30°)
- Betrieb an Netzspannung ohne Trafo

- Frontscheibe bewirkt geringes Ausbleichen und Schutz gegen Berührung und Verschmutzung des Brenners
- Einfach gegen normale E-27 Reflektorlampen austauschbar
- Konstanter Lichtstrom und keine Schwärzung des Brenners während der Lebensdauer
- Beliebige Brennstellung
- Dimmbar
- Heißzündfähig
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

Technische Daten:

Gewicht:	0,42 kg
----------	---------

EUROLITE PAR-20 Spot silber

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 75 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	Ca. 0,4 m
Sockel/Fassung:	E27
Lampenart:	Frei bestückbar
Farberzeugung:	Über Farbfilter-Rahmen
Ansteuerung:	Plug and play
Bauform:	PAR-20
Gehäusefarbe:	Silber
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminium
Aufnahme im Scheinwerfer:	8,5 cm x 8,5 cm
Maße:	Breite: 15 cm Tiefe: 18 cm Höhe: 11,2 cm Durchmesser: Ø 8 cm
Gewicht:	0,32 kg
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø10mm
Material:	Aluminium, 3 mm
Material:	Aluminium
Maße:	Länge: 8,4 cm Breite: 8,4 cm Durchmesser: Ø 6,1 cm

OMNILUX PAR-20 240V/75W E-27 spot

Nennspannung (Lampen):	240 V, AC
Nennleistung:	75 W
Sockel/Fassung:	E27

Lampenart:	Halogenlampe; Klarglaslampe; Hochvoltlampe; Reflektorlampe; Halogenleuchtmittel
Lampenspezifikation:	Dimmbar Heißzündfähig
Abstrahlwinkel:	10°
Lichtfarbe:	Weiß
Farbtemperatur:	2800K
Farbwiedergabeindex (CRI):	95 Ra
Anlaufzeit:	0 s
Bauform:	PAR-20
Betriebstemperatur Max.:	40° C
Betriebstemperatur Min.:	20° C
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lebensdauer:	1500 h
Lichtstrom:	725 lm
Wellenlänge:	585 nm
Lampenstrom:	0,31 A
Maße (LxD):	86x64 mm

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Filterrahmen
1 x Bedienungsanleitung