



Features:

Logistic

EUROLITE PAR-56 Lite Spot

PAR-56 Spot in robustem Stahlblechgehäuse

- Ideal für kleine Diskotheken, oder kompakte Lichtanlagen für Bands
- Lieferung mit Silikonkabel sowie mit Farbfilterrahmen
- Vierte Halteklammer für den Farbfilterrahmen mit Federverschluss und komfortablen Druckschnappermechanismus
- CE-gerechter Berührungsschutz am hinteren Gehäusedeckel (Schutzgitter)
- Für Festinstallation oder Road-Einsatz
- Für PAR-56 Pressglaskolbenlampen
- Unterschiedliche Abstrahlwinkel sind hier problemlos realisierbar (Spot, Medium oder Flood)
- Für PAR 56

OMNILUX PAR-56 230V/300W NSP 2000h H

Speziallampe für Show-Effekte

- Dimmbar
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

Technische Daten:

Gewicht:	14,27 kg
----------	----------

EUROLITE PAR-56 Lite Spot

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	310 W
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 21,5 cm Tiefe: 23,5 cm Höhe: 24 cm
Gewicht:	1,25 kg
Maße (L x B x H):	240 x 215 x 235 mm

OMNILUX PAR-56 230V/300W NSP 2000h H

Betriebsspannung:	230 V
Nennleistung:	300 W
Sockel/Fassung:	GX16d
Lampenart:	Glühlampe; Halogenlampe; Reflektorlampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
Abstrahlwinkel:	10°
Lichtfarbe:	Weiß
Farbtemperatur:	2800K
Farbwiedergabeindex (CRI):	99,3 Ra
Anlaufzeit:	0,5 s
Bauform:	PAR-56
Betriebstemperatur Max.:	40° C
Betriebstemperatur Min.:	20° C
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lebensdauer:	2000 h
Lichtstärke:	45000 cd
Lichtstrom:	3500 lm
Wellenlänge:	778 nm
Maße (LxD):	127x178 mm
Gewicht:	0,56 kg
EPREL-Nr:	1273391

Lieferumfang: