



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

### Logistic

#### EUROLITE PAR-56 Spot Short mit Kabel sw

PAR-56-Gehäuse mit Silikonkabel mit offenen Kabelenden

- Hitzeisolierte Feststellschraube
- Feststellschraube mit innenliegender selbstsichernder Mutter gegen zu weites Herausdrehen gesichert
- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Mit Montagebügel
- Für PAR 56

#### EUROLITE Raylight PAR-56 GY-9,5 Sockel long

Die Alternative zu herkömmlichen Pressglaskolbenlampen

- Durch angeflanschten Stiftanschluss (GX 16 Sockel) sofort und ohne die Verdrahtung zu ändern gegen eine PAR-56 Lampe austauschbar
- Kostenersparnis, da man beim Lampenwechsel nur den Brenner ersetzt, der Reflektor jedoch weiterverwendet wird
- Kostenersparnis, da langlebige Lampentypen (bis zu 2000 h) verwendet werden können
- Geringes Gewicht

## GE M38 240V/300W GY-9,5 2000h

Studiolampe für Sockel GY9.5

- Einseitig gesockelt
- Dimmbar
- Heißzündfähig
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 0,95 kg |
|----------|---------|

## EUROLITE PAR-56 Spot Short mit Kabel sw

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 230 V AC, 50 Hz                                             |
| Gesamtanschlusswert:            | Max. 500 W                                                  |
| Schutzklasse:                   | SK I                                                        |
| Passendes Leuchtmittel:         | Max. 230 V/500 W PAR-56                                     |
| Stromanschluss:                 | Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden                |
| Kabellänge:                     | Ca. 0,8 m                                                   |
| Sockel/Fassung:                 | GX16d                                                       |
| Lampenart:                      | Frei bestückbar                                             |
| Farberzeugung:                  | Über Farbfilter-Rahmen                                      |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                     |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                                |
| Material:                       | Aluminium                                                   |
| Maße:                           | Länge: 26 cm<br>Breite: 23,5 cm<br>Höhe: 22 cm              |
| Gewicht:                        | 0,81 kg                                                     |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø12mm                                                   |
| Material:                       | Metall, 2 mm                                                |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø8mm                                                    |
| Maschenweite:                   | 10 x 10 mm                                                  |
| Maße:                           | Länge: 21,5 cm<br>Breite: 21,5 cm<br>Durchmesser: Ø 17,1 cm |

## EUROLITE Raylight PAR-56 GY-9,5 Sockel long

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Stromversorgung:     | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 500 W           |
| Sockel/Fassung:      | GY9.5; GX16d    |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | NSP                    |
| Farbe:                     | Alufarben              |
| Maße:                      | Durchmesser: Ø 17,5 cm |
| Gewicht:                   | 0,12 kg                |

#### GE M38 240V/300W GY-9,5 2000h

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nennspannung (Lampen):     | 240 V, AC                                                       |
| Nennleistung:              | 300 W                                                           |
| Sockel/Fassung:            | GY9.5                                                           |
| Lampenart:                 | Halogenlampe; Klarglaslampe; Hochvoltlampe; Halogenleuchtmittel |
| Lampenspezifikation:       | Dimmbar<br>Heißzündfähig                                        |
| Abstrahlwinkel:            | 310°                                                            |
| Lichtfarbe:                | Weiß                                                            |
| Farbtemperatur:            | 2900K                                                           |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 100 Ra                                                          |
| Bauform:                   | Stiftsockel                                                     |
| Betriebstemperatur Max.:   | 40° C                                                           |
| Betriebstemperatur Min.:   | 10° C                                                           |
| Brennstellung:             | S180 (Universal)                                                |
| Lebensdauer:               | 2000 h                                                          |
| Lichtstrom:                | 5500 lm                                                         |
| Maße (LxD):                | 80x29 mm                                                        |
| Gewicht:                   | 0,02 kg                                                         |

#### Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer  
 1 x Filterrahmen  
 1 x Lampenklemmring  
 1 x Bedienungsanleitung