



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

Logistic

EUROLITE T-36 Pinspot mit Kabel, silber

Pinspot für PAR-36 6 V/30-W-Lampe

- In 4 m Entfernung wird ein 30 cm großer Lichtkreis abgebildet
- Separat gekapselte Trafokammer
- Farbkappen oder Farbfolien können vorgesetzt werden
- Zum Anstrahlen von z. B. Spiegelkugeln, Eingangs- oder Thekenbereichen oder als Grundbeleuchtung
- Niedriger Stromverbrauch
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich

OMNILUX PAR-36 6,4V/30W G-53 VNSP 200h

PAR-36 Lampe

- Farbfolienschonend
- Gleichmäßige Wärmeabgabe durch Frontglas
- Dimmbar
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

Technische Daten:

Gewicht:	14,59 kg
----------	----------

EUROLITE T-36 Pinspot mit Kabel, silber

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 30 W
Schutzklasse:	SK I
Passendes Leuchtmittel:	Max. 6,4 V/30 W PAR-36 G-53 STC
Stromanschluss:	Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 0,9 m
Sockel/Fassung:	Drähte
Ansteuerung:	Plug and play
Gehäusefarbe:	Silber
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Metall
Maße:	Länge: 16 cm Breite: 15,5 cm Höhe: 17 cm
Gewicht:	1 kg
Material:	Metall
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø10mm; 1 x Ø8mm
Material:	Metall, 2 mm

OMNILUX PAR-36 6,4V/30W G-53 VNSP 200h

Betriebsspannung:	6,4
Nennleistung:	30 W
Sockel/Fassung:	G-53 STC
Lampenart:	Glühlampe; Halogenlampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
Abstrahlwinkel:	6°
Lichtfarbe:	Warmweiß WW <3300 K
Farbwiedergabeindex (CRI):	99 Ra
Anlaufzeit:	0,2 s
Bauform:	PAR-36
Betriebstemperatur Max.:	+40° C
Betriebstemperatur Min.:	-20° C
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lebensdauer:	200 h

Lichtstrom:	510 lm
Wellenlänge:	778 nm
Maße (LxD):	70x114 mm
Gewicht:	0,21 kg
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr:	1015336

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Lampenklemmring
1 x Montagebügel
1 x Bedienungsanleitung