



Features:

Logistic

EUROLITE PAR-56 Spot Short mit Kabel sil

PAR-56-Gehäuse mit Silikonkabel mit offenen Kabelenden

- Hitzeisolierte Feststellschraube
- Feststellschraube mit innenliegender selbstsichernder Mutter gegen zu weites Herausdrehen gesichert
- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Mit Montagebügel
- Für PAR 56
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb

OMNILUX PAR-56 230V/300W NSP 2000h H

Speziallampe für Show-Effekte

- Dimmbar
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

Technische Daten:

Gewicht:	1,36 kg
----------	---------

EUROLITE PAR-56 Spot Short mit Kabel sil

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 500 W
Schutzklasse:	SK I
Passendes Leuchtmittel:	Max. 230 V/500 W PAR-56
Stromanschluss:	Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05SS-F
Kabellänge:	Ca. 0,8 m
Sockel/Fassung:	GX16d
Lampenart:	Frei bestückbar
Farberzeugung:	Über Farbfilter-Rahmen
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Gehäusefarbe:	Silber
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminium
Aufnahme im Scheinwerfer:	21,4 cm x 21,8 cm
Maße:	Länge: 26 cm Breite: 23,5 cm Höhe: 22 cm
Gewicht:	0,80 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø13mm
Material:	Metall, 2 mm
Durchmesser Befestigungslöcher:	4 x Ø8mm
Form:	Achteckig
Maschenweite:	10 x 10 mm
Material:	Aluminium, 0,6 mm
Maße:	Länge: 21,5 cm Breite: 21,5 cm Durchmesser: Ø 17,1 cm
Material:	Stahl, 4 mm

OMNILUX PAR-56 230V/300W NSP 2000h H

Betriebsspannung:	230 V
Nennleistung:	300 W
Sockel/Fassung:	GX16d

Lampenart:	Glühlampe; Halogenlampe; Reflektorlampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
Abstrahlwinkel:	10°
Lichtfarbe:	Weiß
Farbtemperatur:	2800K
Farbwiedergabeindex (CRI):	99,3 Ra
Anlaufzeit:	0,5 s
Bauform:	PAR-56
Betriebstemperatur Max.:	40° C
Betriebstemperatur Min.:	20° C
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lebensdauer:	2000 h
Lichtstrom:	3500 lm
Wellenlänge:	778 nm
Maße (LxD):	127x178 mm
Gewicht:	0,56 kg
EPREL-Nr:	1273391

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Filterrahmen
 1 x Lampenklemmring
 1 x Bedienungsanleitung