



### Features:

### Logistic

#### EUROLITE A1 Stahlstativ

Preisgünstiges Stativ mit Querträger, Maximallast 14 kg, Maximalhöhe 250 cm

- Standfestes Lichtstativ für den mobilen Einsatz
- Sicherung des Teleskoprohres über Sicherheitssplint
- Höhenverstellbar
- TV-Zapfen

#### EUROLITE LED PAR-56 RGB 10mm Short sw

LED-PAR-56 Profi-Spot, kurz

- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 5 Kanäle)
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt über DIP-Schalter einstellbar
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Zum Anstrahlen von z. B. Spiegelkugeln, Eingangs- oder Thekenbereichen oder als Grundbeleuchtung
- Perfekt an öffentlichen Plätzen, Hallen, Bühnen, Clubs
- Farbwechsel, Multicolor
- Master-/Slave-Funktion
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brilliantem Abstrahlverhalten

- In Silber oder Schwarz erhältlich
- Im 5 CH DMX-Modus bedienbar

### OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 1,5m sw

Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern

### EUROLITE DMX LED Operator 1 Controller

Kompakter DMX-Controller zur einfachen Steuerung

- 5 Steuerkanäle, die nur zur Ansteuerung spezieller LED-Spots (RGB und TCL) genutzt werden können
- Select-Color Modus, um einzelne Farben auszuwählen
- Interne Programme
- Auto Modus zum Durchlaufen aller Programme
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Pause-Funktion
- Black-Out-Funktion
- Kontroll-LEDs zeigen den aktuellen Bedienungs-Modus an
- Program Select-Fader zur Einstellung der internen Programme
- Speed-Fader zur Einstellung der Programmgeschwindigkeit
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- Zur stehenden Montage vorgesehen; optionaler Einbau möglich
- Spannungsversorgung über beiliegendes 12 V DC Netzteil
- Kann bis zu 5 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX
- Tischpultgehäuse

### Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 14,44 kg |
|----------|----------|

### EUROLITE A1 Stahlstativ

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Maximale Tragfähigkeit: | 14 kg |
|-------------------------|-------|

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| Höhe: | Maximal: 250 cm<br>Minimal: 120 cm |
|-------|------------------------------------|

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Aufnahmesystem: | TV-Zapfen mini Ø 17mm |
|-----------------|-----------------------|

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Licht |
|--------------------------|-------------------------|

|        |         |
|--------|---------|
| Farbe: | Schwarz |
|--------|---------|

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 5,40 kg |
|----------|---------|

### EUROLITE LED PAR-56 RGB 10mm Short sw

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
|------------------|-----------------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Gesamtanschlusswert: | 16,00 W |
|----------------------|---------|

|             |   |
|-------------|---|
| DMX-Kanäle: | 5 |
|-------------|---|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Fixtures vorhanden für: | Light J |
|-------------------------|---------|

|       |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|
| Maße: | Breite: 24 cm<br>Tiefe: 23,5 cm<br>Höhe: 18,5 cm |
|-------|--------------------------------------------------|

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Gewicht:             | 1,85 kg                        |
| LED-Anzahl:          | 108                            |
| Abstrahlwinkel:      | 25-30°                         |
| Leistungsintensität: | R 18 Lm; G 187,2 Lm; B 28,8 Lm |

#### OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 1,5m sw

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Aufbau Kabel: | 2 x 0,22 mm² Mikrofonkabel |
| Kabellänge:   | 1,5 m                      |
| Anschluss A:  | 1 x 3-pol XLR (M)          |
| Anschluss B:  | 1 x 3-pol XLR (W)          |
| Material:     | Metall                     |
| Farbe:        | Schwarz                    |
| Gewicht:      | 0,12 kg                    |
| Material:     | Metall                     |

#### EUROLITE DMX LED Operator 1 Controller

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Gesamtanschlusswert: | 4,00 W                                                           |
| DMX-Kanäle:          | Ausgabe 5                                                        |
| Ansteuerung:         | DMX                                                              |
| Gehäusefarbe:        | Schwarz                                                          |
| Farbe:               | Schwarz                                                          |
| Gehäusebauform:      | Tischpultgehäuse                                                 |
| Maße:                | Breite: 22 cm<br>Tiefe: 14,5 cm<br>Höhe: 6,5 cm                  |
| Gewicht:             | 0,92 kg                                                          |
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz,<br>über mitgeliefertes 12 V DC, 300 mA Netzteil |
| Anzahl Steuerkanäle: | 5                                                                |
| Musiksteuerung:      | über eingebautes Mikrofon                                        |
| DMX512-Ausgang:      | 3-pol XLR-Einbaukupplung                                         |
| Maße (L x B x H):    | 220 x 145 x 65 mm                                                |

#### Lieferumfang:

1 x XLR Kabel