

## OMNITRONIC MX-410 Multichannel-Mixer

PRO 4+1-Kanal Mischpult

Art.-Nr.: 10006750

GTIN: 4026397361100



### Features:

- Qualitativ und klanglich hochwertiges Diskothekenmischpult mit 2 Masterkanälen
- 4 Kanäle mit Gainregler, Cue-Taste, leichtgängigen und langlebigen Fadern
- 1 DJ-Mikrofonkanal mit 3-Band Equalizer, Lautstärkeregler, On-Air- und Talkover-Schalter
- Farbige beleuchtete Drehregler und Gummitasten
- Vorhören (Cue) aller Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Kopfhörerausgang, mit Cue-Mix/Split-Funktion und 10-stelliger LED-Pegelanzeige
- Austauschbarer Crossfader zum Überblenden zwischen den Eingangskanälen mit Zuordnungsschaltern
- 2 separat regelbare Masterkanäle mit Mono/Stereo-Umschaltung
- Masterkanal 1 mit Fader und 10-stelliger Stereo-LED-Pegelanzeige, umschaltbar auf Masterkanal 2
- 7-Band Stereo-Equalizer für Masterkanal 1; Masterkanal 2 und Booth-Ausgang zuschaltbar
- Separat regelbarer Monitor-Ausgang (DJ-Booth)
- 2 masterunabhängige Record-Ausgänge, mit An-/Ausschalter für DJ-Mikrofonsignale
- Eingänge: 10 x Line (Stereo-Cinch), zusätzlich 1 x Line auf der Frontplatte (Stereo-Cinch/3,5-mm-Klinke); 2 x Phono/Line (Stereo-Cinch), umschaltbar; 1 x DJ-Mikrofon (XLR/6,3-mm-Klinke); 2 x Mikrofon (6,3-mm-Klinke) und Kopfhörer (3,5-mm-/6,3-mm-Klinke)
- Ausgänge: 2 x Master (Stereo-XLR, Stereo-Cinch), 1 x Booth (Stereo-Cinch/6,3-mm-Stereo-Klinke, sym.) und 2 x Record (Stereo-Cinch)
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- Erhältlich in Silber oder Schwarz
- Rackeinbau, 5 HE
- (19") 48,3 cm Rackeinbau

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397361100

Gewicht: 5,80 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.15 m

## Technische Daten:

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Gesamtanschlusswert:         | 30,00 W                                                               |
| Frequenzbereich:             | 20 - 20000 Hz                                                         |
| Gehäusebauform:              | (19") 48,3 cm Rackeinbau                                              |
| Maße:                        | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 22 cm<br>Höhe: 8,9 cm                       |
| Gewicht:                     | 5,25 kg                                                               |
| Spannungsversorgung:         | 230 V AC, 50 Hz,<br>über mitgeliefertes Netzteil                      |
| Eingänge:                    |                                                                       |
| DJ-Mikrofon (frontseitig):   | Kombination XLR/6,3-mm-Klinke (sym.)                                  |
| DJ-Mikrofon (rückseitig):    | 6,3-mm-Klinke (sym.)                                                  |
| MIC 1, MIC 2 (rückseitig):   | 6,3-mm-Klinke (sym.)                                                  |
| Mindesteingangsspannung:     | 1 mV RMS                                                              |
| LINE 1-10 (rückseitig):      | Stereo-Cinch                                                          |
| LINE 10 (frontseitig):       | Stereo-Cinch/3,5-mm-Klinke                                            |
| Mindesteingangsspannung:     | 150 mV RMS                                                            |
| PHONO 1,2:                   | Stereo-Cinch                                                          |
| Mindesteingangsspannung:     | 3 mV RMS                                                              |
| Ausgänge:                    |                                                                       |
| MASTER 1,2:                  | Stereo-XLR/Stereo-Cinch                                               |
| Ausgangsspannung:            | 0,75 V/1,5 V RMS (umschaltbar)                                        |
| BOOTH:                       | Stereo-Cinch/6,3-mm-Stereo-Klinke                                     |
| Ausgangsspannung:            | 0,75 V RMS                                                            |
| REC:                         | Stereo-Cinch                                                          |
| Ausgangsspannung:            | 0,75 V RMS                                                            |
| Kopfhörer Ausgang:           | 3,5-mm-/6,3-mm-Klinke (min. 8 Ohm)                                    |
| Klangregelung (DJ-Mikrofon): |                                                                       |
| Höhen:                       | -12 dB bis +12 dB/ 10 kHz, ±1 dB                                      |
| Mitten:                      | -12 dB bis +12 dB/ 1 kHz, ±1 dB                                       |
| Bässe:                       | -12 dB bis +12 dB/ 100 Hz, ±1 dB                                      |
| Talkover-Absenkung:          | -15 dB                                                                |
| Klangregelung (Master):      |                                                                       |
| 7-Band Equalizer:            | ±15 dB/ 60 Hz, 100 Hz, 400 Hz, 1 kHz,<br>2,4 kHz 6 kHz, 15 kHz, ±1 dB |
| Geräuschspannungsabstand:    | >75 dB                                                                |
| Verzerrung:                  | 0,03%                                                                 |
| Maße (B x T x H):            | 482 x 220 x 110 mm (19", 5 HE)                                        |

## Lieferumfang:

---