

## OMNITRONIC EMX-1 4-Kanal Club-Mixer

PRO 4-Kanal DJ-Mixer

Art.-Nr.: 10006766

GTIN: 4026397355611



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- 4 Kanäle mit hochwertigen, super leichtgängigen Kanalfadern und Cue-Taste
- 1 DJ-Mikrofonkanal mit Talkover-Schalter, Lautstärkereglern und 2-Band Equalizer
- Vorhören der Stereo-Eingangskanäle über regelbaren Kopfhörerausgang
- Austauschbarer Crossfader zum Überblenden zwischen den Eingangskanälen mit Zuordnungsschaltern
- Masterkanal mit super leichtgängigem Fader, grafischem 5-Band-Equalizer und 10-stelliger Stereo-LED-Pegelanzeige
- Masterunabhängiger Record-Ausgang
- Eingänge: 5 x Line (Stereo-Cinch), 2 x Phono/Line (Stereo-Cinch), umschaltbar; 1 x Mikrofon (6,3-mm-Klinke), 1 x Mikrofon (XLR) und Kopfhörer (6,3-mm-Klinke)
- Ausgänge: Master und Record (beide Stereo-Cinch)
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- Rackeinbau, 4 HE
- (19") 48,3 cm Rackeinbau

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397355611

Gewicht: 4,60 kg

Länge: 0,53 m

Breite: 0,31 m

Höhe: 0,15 m

### Technische Daten:

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Gesamtanschlusswert: | 30,00 W                                           |
| Frequenzbereich:     | 20 - 20000 Hz                                     |
| Gehäusebauform:      | (19") 48,3 cm Rackeinbau                          |
| Maße:                | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 17,9 cm<br>Höhe: 8,9 cm |

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gewicht:                     | 3,42 kg                                               |
| Spannungsversorgung:         | 230 V AC, 50 Hz,<br>über mitgeliefertes Netzteil      |
| Eingänge:                    |                                                       |
| DJ-Mikrofon (frontseitig):   | 3-pol. XLR                                            |
| MIC 2 (rückseitig):          | 6,3-mm-Klinke (sym.)                                  |
| Impedanz:                    | 1 kOhm                                                |
| Mindesteingangsspannung:     | 1,5 mV RMS                                            |
| LINE 1-4:                    | Stereo-Cinch                                          |
| Impedanz:                    | 27 kOhm                                               |
| Mindesteingangsspannung:     | 150 mV RMS                                            |
| PHONO 1,2:                   | Stereo-Cinch                                          |
| Impedanz:                    | 47 kOhm                                               |
| Mindesteingangsspannung:     | 3 mV RMS                                              |
| Ausgänge:                    |                                                       |
| MASTER:                      | Stereo-Cinch                                          |
| Impedanz:                    | 400 Ohm                                               |
| Ausgangsspannung:            | 1 V RMS/ 0 dB                                         |
| REC:                         | Stereo-Cinch                                          |
| Impedanz:                    | 5 kOhm                                                |
| Ausgangsspannung:            | 225 mV RMS                                            |
| Kopfhörerausgang:            | 6,3-mm-Stereo-Klinke (mind. 16 Ohm)                   |
| Klangregelung (DJ-Mikrofon): |                                                       |
| 1 x Höhen:                   | -12 dB bis +12 dB/ 10 kHz, ±1 dB                      |
| 1 x Bässe:                   | -12 dB bis +12 dB/ 100 Hz, ±1 dB                      |
| Klangregelung (Master):      |                                                       |
| 7-Band Equalizer:            | ±15 dB/ 60 Hz, 100 Hz, 1 kHz,<br>6 kHz, 15 kHz, ±1 dB |
| Geräuschspannungsabstand:    | >80 dB                                                |
| Verzerrung:                  | 0,02%                                                 |
| Maße (B x T x H):            | 483 x 179 x 102 mm (19", 4 HE)                        |

## Lieferumfang: