

OMNITRONIC EMX-3 4-Kanal Club-Mixer

PRO 4-Kanal DJ-Mixer

Art.-Nr.: 10006768

GTIN: 4026397355604



Features:

- 4 Kanäle mit Vorverstärkungsregler (Gain), Cue-Taste und hochwertigem, super leichtgängigen Kanalfadern
- 1 DJ-Mikrofonkanal mit Talkover-Schalter, Lautstärkeregler und 2-Band Equalizer
- Vorhören aller Stereo-Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Stereo-Kopfhörerausgang
- Austauschbarer Crossfader zum Überblenden zwischen den Eingangskanälen mit Zuordnungsschaltern
- Masterkanal mit super leichtgängigem Fader, 3-Band Equalizer, Mono/Stereo-Umschaltung und 10-stelliger Stereo-LED-Pegelanzeige
- Regelbarer Zone-Ausgang und masterunabhängiger Record-Ausgang
- Eingänge: 4 x Line (Stereo-Cinch), 2 x Phono/Line (Stereo-Cinch), umschaltbar; 1 x Mikrofon (6,3-mm-Klinke), 1 x Mikrofon (XLR) und Kopfhörer (6,3-mm-Klinke)
- Ausgänge: Master (Stereo-Cinch, 6,3-mm-Klinke, sym.), Zone und Record (beide Stereo-Cinch)
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- Rackeinbau, 4 HE
- (19") 48,3 cm Rackeinbau

Logistic

EAN / GTIN: 4026397355604

Gewicht: 4,55 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.15 m

Technische Daten:

Gesamtanschlusswert:	30,00 W
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau
Maße:	Breite: 48,3 cm

	Tiefe: 17,9 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	3,40 kg
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz, über mitgeliefertes Netzteil
Eingänge:	
DJ-Mikrofon (frontseitig):	3-pol. XLR
MIC 2 (rückseitig):	6,3-mm-Klinke (sym.)
Impedanz:	1 kOhm
Mindesteingangsspannung:	1,5 mV RMS
LINE 1-4:	Stereo-Cinch
Impedanz:	27 kOhm
Mindesteingangsspannung:	150 mV RMS
PHONO 1,2:	Stereo-Cinch
Impedanz:	47 kOhm
Mindesteingangsspannung:	3 mV RMS
Ausgänge:	
MASTER:	Stereo-Cinch, 6,3-mm-Stereo-Klinke (sym.)
ZONE:	Stereo-Cinch
Impedanz:	400 Ohm
Ausgangsspannung:	1 V RMS/ 0 dB
REC:	Stereo-Cinch
Impedanz:	5 kOhm
Ausgangsspannung:	225 mV RMS
Kopfhörerausgang:	6,3-mm-Stereo-Klinke (mind. 16 Ohm)
Klangregelung (DJ-Mikrofon):	
1 x Höhen:	-12 dB bis +12 dB/ 10 kHz, ±1 dB
1 x Bässe:	-12 dB bis +12 dB/ 100 Hz, ±1 dB
Klangregelung (Master):	
1 x Höhen:	-15 dB bis +15 dB/ 40 Hz, ±1 dB
1 x Mitten:	-15 dB bis +15 dB/ 40 Hz, ±1 dB
1 x Bässe:	-15 dB bis +15 dB/ 40 Hz, ±1 dB
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Verzerrung:	0,02%
Maße (B x T x H):	483 x 179 x 102 mm (19", 4 HE)

Lieferumfang: