# OMNITRONIC EM-312 Entertainment-Mixer

Mikrofon-Line-Mischer, 6 Monokanäle + 3 Stereokanäle

**Art.-Nr.: 10007077**

GTIN: 4026397653618

## Beschreibung:

Der EM-312 ist ein flacher 12-Kanalmixer mit 6 Mic/Line-Kombi-Eingängen und 6 zusätzlichen Line-Eingängen zur Rackmontage. Er verfügt über XLR-Ausgänge, einen Klinke-Monoausgang, einen Recording-Ausgang und einen Klinke-Monitoring-Ausgang zum Überwachen der Mikrofonsektion. Der EM-312 bietet separate Lautstärkeregler für alle Eingänge, einen Lautstärkeregler für den Monoausgang und einen Master-Regler sowie einen 3-Band-Equalizer. Zur besseren Verständlichkeit einer Durchsage ist Kanal 1 mit einer regelbaren Prioritätsfunktion ausgestattet.

## Features:

- 6 Mono-Eingangskanäle Mikrofon/Line (Kombibuchse), umschaltbar
- 3 Stereo-Line-Eingangskanäle (Cinch)
- Phantomspeisung für jeden Mikrofoneingang zuschaltbar
- Alle Eingangskanäle mit getrennten Lautstärkereglern und Signal-LED
- Regelbare Prioritätsfunktion für Kanal 1
- Symmetrische Stereo-XLR-Ausgänge und Cinch-Buchsen
- Regelbarer Monitorausgang
- Regelbarer Mono-Line-Ausgang (Klinke)
- Masterregler, 4-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige und 3-Band-Equalizer
- Zusätzliche Klemmanschlüsse für 24-V-Stromversorgung
- (19") 48,3 cm Rackeinbau  1 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Clubs/Tanzschulen

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397653618

Gewicht: 3,54 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.10 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz<br>Oder<br>24V DC |
| Gesamtanschlusswert: | 12 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)<br>Stromeinspeisung über Schraubklemme |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm² H05VV-F |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 0,5 A Sicherung auswechselbar |
| Frequenzbereich: | 20 - 22000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >103 dB |
| Klirrfaktor: | <0,03 % bei 1 kHz |
| Phantomspeisung: | 21 V DC |
| Impedanz: | Eingang: Mic/Line 1,4 kOhm<br>Eingang: Line 10 kOhm<br>Ausgang: 120 Ohm |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Eingangsempfindlichkeitsschalter, Klangregelung, Lautstärkeregler pro Kanal, Masterregler |
| Status LED: | Power, Signal, Masterpegelanzeige, Clip |
| Anschlüsse: | Eingang: Mic/Line über 6 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion<br>Eingang: Line über 3 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Master über 2 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Mono über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion<br>Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch |
| Kanäle: | Eingangskanal: 6 x Mono mit Mic-Line Schalter über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler, Eingangsempfindlichkeitsschalter<br>Eingangskanal: 3 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler<br>Master-Ausgang: 1 x Stereo über XLR, Kanalregelung über Drehregler, Regler 3-Band EQ<br>Master-Ausgang: 1 x Mono über Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Regler 3-Band EQ<br>Rec. Ausgang: 1 x Stereo über Cinch |
| Mittenfrequenzen: | 80Hz/2,5kHz/12kHz |
| Max. Pegel: | Eingang: Mikrofon -19 dBu<br>Eingang: Line +21 dBu<br>Ausgang: +21 dBu |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE |
| Einbautiefe: | 21,5 cm |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Maße: | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 23 cm<br>Höhe: 4,45 cm |
| Gewicht: | 3,04 kg |

## Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.