

## OMNITRONIC RS-602 Recording-Mixer

Kompaktes 6-Kanal-Studio- und Live-Mischpult

Art.-Nr.: 10040050

GTIN: 4026397183238



### Features:

- Low-noise 6-Kanal-Mic/Line-Mischpult
- 2 Mono-Eingänge mit XLR-Buchsen, +48V Phantomspeisung und symmetrischen Line-Eingängen
- 2 Stereo-Eingänge mit symmetrischen 6,3-mm-Klinkenbuchsen
- Stereo-Kanäle können auch mono beschaltet werden
- 3-Band-EQ in allen Eingängen
- Peak-LED pro Mono-Eingang
- Aux-Send in jedem Kanal für die Ansteuerung externer Effektgeräte
- Stereo-Aux-Return mit symmetrischen 6,3-mm-Klinkenbuchsen
- Separate Master-, Booth- und Kopfhörer-Ausgänge
- Tape-Eingang auf Master, Booth-/Kopfhörer-Ausgänge zuweisbar
- Präzise 10-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397183238

Gewicht: 2,90 kg

Länge: 0.32 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.12 m

### Technische Daten:

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Gesamtanschlusswert: | 15,00 W                                               |
| Maße:                | Breite: 22 cm<br>Tiefe: 25 cm<br>Höhe: 5,5 cm         |
| Gewicht:             | 2,40 kg                                               |
| Spannungsversorgung: | 2 x 20 V AC, 50/60 Hz<br>über mitgeliefertes Netzteil |

**Eingänge:**

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 2 x Mono        | XLR oder Klinke symmetrisch |
| 2 x Stereo      | Klinke symmetrisch          |
| 1 x Aux Return: | Klinke symmetrisch          |
| 1 x Tape In     | Stereo-Cinch                |

**Ausgänge:**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 1 x Master Out   | Klinke symmetrisch |
| 1 x Control Room | Klinke symmetrisch |
| 1 x Aux Send:    | Klinke symmetrisch |
| 1 x Tape Out     | Stereo-Cinch       |

**Frequenzbereich:**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Mikrofon:                 | 10-60000 Hz, $\pm 3$ dB |
| Mono:                     | 10-60000 Hz, $\pm 3$ dB |
| Stereo:                   | 10-55000 Hz, $\pm 3$ dB |
| Verzerrung:               | 0,01 %                  |
| Geräuschspannungsabstand: | 112 dB                  |

**Regelbereich/Kanal:**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Höhen:            | $\pm 15$ dB bei 12 kHz  |
| Mitten:           | $\pm 15$ dB bei 2,5 kHz |
| Bässe:            | $\pm 15$ dB bei 80 Hz   |
| Maße (B x T x H): | 220 x 250 x 55 mm       |

**Lieferumfang:**