

## OMNITRONIC LS-622A Live-Power-Mixer

6-Kanal-Live-Mischverstärker mit 2 x 150 W/4 Ohm

Art.-Nr.: 10060050

GTIN: 4026397183306



### Features:

- Low-noise 6-Kanal-Mic/Line-Mischpult
- 2 Mono-Eingänge mit XLR-Buchsen, +48V Phantomspeisung und symmetrischen Line-Eingängen
- Insert bzw. Direct Out für jeden Mono-Kanal
- 2 Stereo-Eingänge über symmetrische Klinkenbuchsen
- Integrierte Effekteinheit mit 9-stufigem Echo
- 3-Band-EQ in allen Eingängen
- Peak-LED pro Eingang
- 1 Aux-Send in jedem Kanal für die Ansteuerung externer Effektgeräte
- 1 Aux-Return mit symmetrischer 6.3 mm Klinkenbuchse
- Separate Main Mix-, Gruppen- und Kopfhörer-Ausgänge
- Tape-Eingang und -Ausgang
- 7-Band Equalizer zur klanglichen Feinabstimmung
- Präzise 10-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige
- Ausgangsleistung 2 x 150 W/4 Ohm
- Digitaler Signalprozessor

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397183306

Gewicht: 10,20 kg

Länge: 0.47 m

Breite: 0.43 m

Höhe: 0.24 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 500,00 W

Ausgangsleistung: Max. 300 W  
150 W RMS (4 Ohm)

|                           |                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich:          | 10 - 60000 Hz Mikrofon<br>10 - 60000 Hz Mono<br>10 - 55000 Hz Stereo                                                 |
| Geräuschspannungsabstand: | >112 dB                                                                                                              |
| Klirrfaktor:              | <0,01 % bei 1 kHz                                                                                                    |
| DSP:                      | Digitaler Signalprozessor                                                                                            |
| Schaltung:                | Class AB                                                                                                             |
| Equalizer:                | Master: 1 x grafischer Equalizer 7-Band Stereo                                                                       |
| Maße:                     | Breite: 33 cm<br>Tiefe: 39 cm<br>Höhe: 12,5 cm                                                                       |
| Gewicht:                  | 8,40 kg                                                                                                              |
| Eingänge:                 |                                                                                                                      |
| 2 mono                    | XLR oder Klinke symmetrisch                                                                                          |
| 2 Inserts                 | Klinke                                                                                                               |
| 2 stereo                  | Klinke symmetrisch                                                                                                   |
| 1 Aux Return:             | Klinke symmetrisch                                                                                                   |
| Tape In                   | Cinch                                                                                                                |
| Ausgänge:                 |                                                                                                                      |
| 1 Main Out:               | XLR oder Klinke symmetrisch                                                                                          |
| 1 Headphones              | Klinke symmetrisch                                                                                                   |
| 1 Aux Send:               | Klinke symmetrisch                                                                                                   |
| 2 Direct Out              | Klinke                                                                                                               |
| Tape Out                  | Cinch                                                                                                                |
| Regelbereich/Kanal:       |                                                                                                                      |
| Höhen:                    | ±15 dB bei 12 kHz                                                                                                    |
| Mitten:                   | ±15 dB bei 2,5 kHz                                                                                                   |
| Bässe:                    | ±15 dB bei 80 Hz                                                                                                     |
| Ausgangsleistung sinus:   |                                                                                                                      |
| Stereo 4 Ohm              | 2 x 150 W                                                                                                            |

## Lieferumfang: