OMNITRONIC LH-053 DI-Box passiv

Passive 1-Kanal-DI-Box, Schwarz

Art.-Nr.: 10355053

GTIN: 4026397218435

Listenpreis: 23.68 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Kleiner Bruder der LH-055 DI-Box. Stabiles Gehäuse, solide Verarbeitung zu einem unschlagbaren Preis.

Features:

- 1 hochohmiger, unsymmetrischer Signaleingang, 6,3-mm-Klinke
- 1 niederohmiger, symmetrischer XLR-Ausgang
- 6,3-mm-Klinkenbuchsen zum Durchschleifen eines Instruments
- Wandelt unsymmetrische Line-Signale (z. B. von Instrumenten) in symmetrische XLR-Ausgangssignale zum Anschluss an ein Mischpult
- Schaltbare Eingangsdämpfung: 0 dB, -20 dB, -40 dB
- Robustes schwarzes Metallgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter

Technische Daten:

Frequenzbereich:	15 - 30000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>95 dB
Impedanz:	Eingang: 50 kOhm Ausgang: 600 Ohm
Eingangsdämpfung:	0 dB, -20 dB, -40 dB; schaltbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397218435
Gewicht: 0,48 kg
Länge: 0.16 m
Breite: 0.09 m
Höhe: 0.05 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Steuerelemente:	Groundlift-Schalter, Eingangsempfindlichkeitsschalter
Anschlüsse:	Eingang: 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Link: 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 12,7 cm Tiefe: 7,4 cm Höhe: 4,5 cm
Gewicht:	0,44 kg

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.