

## OMNITRONIC LH-068 DI-Box Phantomspeisung

1-Kanal-DI-Box, phantomgespeist, aktiv

Art.-Nr.: 10355068

GTIN: 4026397318517



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- 1 hochohmiger, unsymmetrischer Signaleingang, 6,3-mm-Klinke
- 1 niederohmiger, symmetrischer XLR-Ausgang
- 6,3-mm-Klinkenbuchsen zum Durchschleifen eines Instruments
- Wandelt unsymmetrische Line-Signale (z. B. von Instrumenten) in symmetrische XLR-Ausgangssignale zum Anschluss an ein Mischpult
- Schaltbare Eingangsdämpfung: 0 dB, -20 dB, -40 dB
- Benötigt +48 V Phantomspeisung zum Betrieb
- Stabiles Metallgehäuse

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397318517

Gewicht: 0,46 kg

Länge: 0,23 m

Breite: 0,13 m

Höhe: 0,08 m

### Technische Daten:

|                           |                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenzbereich:          | 1 - 50000 Hz                                                                                      |
| Geräuschspannungsabstand: | >100 dB                                                                                           |
| Phantomspeisung:          | 9-48 V DC                                                                                         |
| Steuerelemente:           | Groundlift-Schalter                                                                               |
| Anschlüsse:               | Eingang: 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)<br>Ausgang: 1 x 3-pol XLR<br>Link: 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) |
| Maße:                     | Breite: 9,5 cm<br>Tiefe: 11,5 cm<br>Höhe: 4,5 cm                                                  |

Gewicht: 0,35 kg

---

**Lieferumfang:**

---