

## OMNITRONIC LH-070 Duale DI-Box aktiv XLR

Duale DI-Box/Splitter

Art.-Nr.: 10355070

GTIN: 4026397194937



### Features:

- Aktive 2-Kanal-DI-Box mit Split-Modus
- 2 hochohmige XLR-Signaleingänge
- 2 niederohmige XLR-Ausgänge
- Umschaltbar auf Split-Modus (das Signal wird von Eingang 1 auf beide Ausgänge geleitet)
- Eingangsempfindlichkeit einstellbar: +20 dB, 0 dB, -30 dB
- Groundlift-Schalter zur Vermeidung von Signalstörungen und Brummschleifen
- Phasenlage umschaltbar
- Hi-Cut 10 kHz schaltbar
- Modernes konvexes Gehäusedesign mit Gummiecken für sicheren Stand
- Stapelbar
- Kabel können unter dem Gehäuse hindurch geführt werden
- Spannungsversorgung über 9-V-Blockbatterie (im Lieferumfang)
- Akku-/Batteriebetrieb möglich

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397194937

Gewicht: 0,75 kg

Länge: 0,23 m

Breite: 0,16 m

Höhe: 0,10 m

### Technische Daten:

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Batterie:        | 1 x 9,0 V E-Block 6LR61 Alkali-Mangan<br>beiliegend |
| Frequenzbereich: | 10 - 30000 Hz                                       |
| Maße:            | Breite: 15 cm<br>Tiefe: 13 cm<br>Höhe: 6 cm         |
| Gewicht:         | 0,55 kg                                             |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Spannungsversorgung:      | 9-V-Block     |
| Stromverbrauch:           | ca. 65 mA     |
| Lebensdauer der Batterie: | 6-8 Stunden   |
| Eingangsimpedanz:         | 470 kOhm      |
| Ausgangsimpedanz:         | 600 Ohm       |
| Maximaler Ausgangspegel:  | 6 dBu         |
| Dynamikumfang:            | >100 dB       |
| Hi-Cut:                   | 10 kHz        |
| Anschluss Eingang:        | 2 x XLR, sym. |
| Anschluss Ausgang:        | 2 x XLR, sym. |
| Klirrfaktor:              | 0,5 %         |

#### **Lieferumfang:**

---