

OMNITRONIC GEQ-2150 Equalizer 2x15-Band

2 x grafischer Equalizer 15-Band

Art.-Nr.: 10355522

GTIN: 4026397522822



Features:

- 2-Kanal-Version, 2 x 15 Frequenzregler mit 2/3 Oktavabstand
- Kurze Schiebewege der Frequenzregler mit Mittelrastung
- EQ-Gain umschaltbar ± 6 dB auf ± 12 dB
- Getrennte Lautstärkeregelung für beide Kanäle
- Bypass-Schalter für direkten Vergleich zwischen unbearbeitetem und verändertem Signal
- Ein- und Ausgänge über Klinken- und XLR-Buchsen
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Clubs/Tanzschulen; Bühne; Homerecording und Studios; Band/Proberaum

Logistic

EAN / GTIN: 4026397522822

Gewicht: 2,87 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.24 m

Höhe: 0.10 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 13 W

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

Geräuschspannungsabstand: >96 dB

Klirrfaktor: <0,05 % bei 1 kHz

Impedanz:	Eingang: 20 kOhm , sym.
	Eingang: 15 kOhm , unsym.
	Ausgang: 300 kOhm , sym.
	Ausgang: 150 kOhm , unsym.
Gain:	Ausgang: - ∞ bis + 6 dB
Kontrollbereich:	±6dB, ±12dB, schaltbar
Steuerelemente:	Groundlift-Schalter, Bypass-Schalter
Status LED:	Power, Clip
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR
	Eingang: Line über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
	Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR
	Ausgang: Line über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Equalizer:	Master: 2 x grafischer Equalizer 15-Band
	Mittenfrequenzen: ISO Standard, 2/3 Oktave, 25/40/63/100/160/250/400/630 Hz, 1/1,6/2,5/4/6,3/10/16 kHz
Max. Pegel:	Eingang: +24 dBu, sym.
	Eingang: +18 dBu, unsym.
	Ausgang: +24 dBu, sym.
	Ausgang: +18 dBu, unsym.
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm
	Tiefe: 22 cm
	Höhe: 4,45 cm
Gewicht:	2,40 kg

Lieferumfang:

1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Gerät