OMNITRONIC GEQ-2310 Equalizer 2x31-Band

1 x grafischer Equalizer 31-Band

Art.-Nr.: 10355526

GTIN: 4026397522815

Features:

- 2-Kanal-Version, 2 x 31 Frequenzregler mit 1/3 Oktavabstand
- Lange Schiebewege der Frequenzregler mit Mittelrastung
- EQ-Gain umschaltbar ±6 dB auf ±12 dB
- Hi Cut (3-40 kHz) und Low Cut (10-250 Hz), regelbar
- Getrennte Lautstärkeregelung für beide Kanäle
- Bypass-Schalter für direkten Vergleich zwischen unbearbeitetem und verändertem Signal
- Ein- und Ausgänge über Klinken- und XLR-Buchsen
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE

Logistic

EAN / GTIN: 4026397522815

Gewicht: 3,40 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.15 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	17 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Klirrfaktor:	<0,05 % bei 1 kHz
Impedanz:	Eingang: 20 kOhm , sym.

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Eingang: 15 kOhm , unsym. Ausgang: 300 kOhm , sym. Ausgang: 150 kOhm , unsym.
Filter:	Low Cut: 10 Hz - 250 Hz; Hi Cut: 3000 Hz - 40000 Hz
Kontrollbereich:	±6dB, ±12dB, schaltbar
Gehäusefarbe:	Schwarz
Steuerelemente:	Netzschalter, Groundlift-Schalter, Klangregelung, Range-Schalter, Bypass-Schalter; Hi-Cut Regler, Low-Cut Regler, Lautstärkeregler pro Kanal
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Eingang: Line über 2 x 6,3-mm-Klinke (sym.) Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Line über 2 x 6,3-mm-Klinke (sym.)
Equalizer:	Master: 1 x grafischer Equalizer 31-Band Stereo Mittenfrequenzen: ISO Standard, 1/3 Oktave (Terzbänder), 20/25/31,5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/ 630/800 Hz, 1/1,25/1,6/2/2,5/3,15/4/5/6,3/8/10/12,5/16/20 kHz
Max. Pegel:	Eingang: +24 dBu, sym. Eingang: +18 dBu, unsym. Ausgang: +24 dBu, sym. Ausgang: +18 dBu, unsym.
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Einbautiefe:	13 cm
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 15 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	2,92 kg

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.