

## OMNITRONIC GEQ-231 XL Equalizer 2x31-Band

2 x grafischer Equalizer 31-Band

Art.-Nr.: 10355535

GTIN: 4026397233223



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- 2-Kanal-Version, 2 x 31 Frequenzregler mit 1/3 Oktavabstand
- XL-Schiebewege (50 mm) der Frequenzregler mit Mittelrastung
- EQ-Gain umschaltbar  $\pm 6$  dB to  $\pm 15$  dB
- Hi Cut (4-30 kHz) und Low Cut (10-300 Hz), schaltbar
- Getrennte Lautstärkeregelung für beide Kanäle
- Bypass-Schalter für direkten Vergleich zwischen unbearbeitetem und verändertem Signal
- 7-stellige LED-Aussteuerungsanzeige mit Clip-Anzeige
- Ein- und Ausgänge über Klinken-, XLR-Buchsen und Klemmleiste
- Ground-Lift-Schalter
- Rackeinbau, 3 HE

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397233223

Gewicht: 5,80 kg

Länge: 0,54 m

Breite: 0,25 m

Höhe: 0,17 m

### Technische Daten:

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 230 V AC, 50 Hz                                     |
| Gesamtanschlusswert: | 10,00 W                                             |
| Equalizer:           | 2 x grafischer Equalizer 31-Band                    |
| Maße:                | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 17,5 cm<br>Höhe: 13,35 cm |
| Gewicht:             | 5,10 kg                                             |
| Eingangsimpedanz:    | 10/20 kOhm (unsym./sym.)                            |

|                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgangsimpedanz:         | 300/150 kOhm (unsym./sym.)                                                                                                       |
| Anschlussbuchsen:         | XLR, Klinke, Klemmleiste                                                                                                         |
| Geräuschspannungsabstand: | >95 dB                                                                                                                           |
| Übersprechen:             | >90 dB                                                                                                                           |
| Klirrfaktor:              | <0,01 %                                                                                                                          |
| Frequenzbereich:          | 20-20000 Hz, ±0.5 dB                                                                                                             |
| Ausgangsregelung:         | - ~ bis + 6 dB                                                                                                                   |
| Kontrollbereich:          | ±6 dB oder ±12 dB                                                                                                                |
| Frequenzen:               | 2 x 20/25/31,5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/<br>315/400/500/ 630/800 Hz,<br>1/1,25/1,6/2/2,5/3,15/4/5/6,3/8/10/12,5/16/20 kHz |
| Hi Cut:                   | 4-30 kHz                                                                                                                         |
| Low Cut:                  | 10-300 Hz                                                                                                                        |
| Maße (B x T x H):         | 483 x 175 x 133 mm                                                                                                               |

### **Lieferumfang:**