

## OMNITRONIC ISO-23 DJ-Isolator

3-Band-Frequenzisolator mit Kill-Funktion und Bypass für DJs

Art.-Nr.: 10355900

GTIN: 4026397423426



### Features:

- 3-Band-Frequenzisolator mit effektiver Boost- und Kill-Funktion für DJs
- Kill-Charakteristik erlaubt das völlige Auslöschen von Bässen, Mitten und Höhen für kreatives Mixen
- Klassische ALPS-Drehpotentiometer (Blue Velvet RK27)
- Hochwertige Bauteile garantieren lange Lebensdauer und hervorragende Klangeigenschaften
- 1-Kanal-Stereo-Ausführung
- Regelbereich: Kill bis +6 dB
- Bass: 20 Hz - 300 Hz
- Mitten: 300 Hz - 4 kHz
- Höhen: 4 kHz - 20 kHz
- Bypass-Kippschalter
- Stereo-Cinch-Anschlüsse
- Rackeinbau, 1 HE
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397423426

Gewicht: 3,20 kg

Länge: 0.49 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.85 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 10,00 W

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)  
Einbauversion Stromanschlusskabel mit  
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Gehäusebauform:          | (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE                    |
| Maße:                    | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 20 cm<br>Höhe: 4,45 cm |
| Gewicht:                 | 2,88 kg                                          |
| Anschlussbuchsen:        | Stereo-Cinch                                     |
| Maximaler Eingangspegel: | +22 dBu                                          |
| Maximaler Ausgangspegel: | +22 dBu                                          |
| Regelbereich:            | -- bis +6 dB                                     |
| Bass:                    | 20 Hz - 300 Hz                                   |
| Mitten:                  | 300 Hz - 4 kHz                                   |
| Höhen:                   | 4 kHz - 20 kHz                                   |

### **Lieferumfang:**

---