

## OMNITRONIC DXO-24S Digitaler Controller

Digitale Stereo-Aktiv-Frequenzweiche inkl. PC-Software

Art.-Nr.: 10356310

GTIN: 4026397408935



### Features:

- Flexible Ausgangskonfigurationen für alle gängigen Stereo- und Monobetriebsarten
- Installationsversion in kleiner Bauform ohne Steuerelemente - Steuerung über mitgelieferte Software (für PC und Mac) über USB-Schnittstelle: speichern, übertragen und verwalten Sie Ihre Presets
- Bis zu 30 User Presets lassen sich über die Software im Gerät abspeichern
- 2 analoge Eingänge und 4 analoge Ausgänge (XLR)
- Aktive Frequenzfiltertypen (Bessel, Butterworth und Linkwitz-Riley) mit bis zu 24 dB/Oktave Flankensteilheit teilen das Audiosignal in verschiedene Frequenzbereiche
- Eingangsempfindlichkeit digital regelbar
- Parametrischer 7-Band-Equalizer pro Ausgang
- Bis zu 7 ms Signaldelay an den Ausgängen einstellbar
- Ausgangslimiter mit einstellbaren Limits und automatischen Attack- und Release-Einstellungen zum Überlastschutz Ihrer Beschallungsanlage
- Phasenlage invertierbar
- Lock-Funktion zum Schutz der Programmeinstellungen
- Wandmontage
- Windows XP, Vista, 7 und Mac OS X 10.5.8 und höher

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397408935

Gewicht: 0,90 kg

Länge: 0,36 m

Breite: 0,09 m

Höhe: 0,07 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Frequenzbereich: 10 - 30000 Hz

Maße: Breite: 33,7 cm

Tiefe: 6,4 cm

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
|                          | Höhe: 4,45 cm                           |
| Gewicht:                 | 0,75 kg                                 |
|                          | über mitgeliefertes Netzteil            |
| Eingänge:                | 2 x XLR, symmetrisch                    |
| Maximaler Eingangspegel: | +22 dBu                                 |
| Eingangsimpedanz:        | 10 kOhm                                 |
| Dynamikbereich:          | 114 dBA                                 |
| Ausgänge:                | 4 x XLR, symmetrisch                    |
| Ausgangsimpedanz:        | 50 Ohm (elektronisch symmetriert)       |
| Ausgangsempfindlichkeit: | -50 bis +12 dB                          |
| Maximaler Ausgangspegel: | +9 dBu                                  |
| Dynamikbereich:          | 110 dBA                                 |
| Samplingfrequenz:        | 67 kHz                                  |
| Klirrfaktor:             | 0,005 %                                 |
| Filtertypen:             | Bessel, Butterworth oder Linkwitz-Riley |
| Slopes:                  | 6, 12, 18 oder 24 dB/Oktave             |
| Trennfrequenz:           | 20-20000 Hz                             |
| Delay:                   | 0-7 ms                                  |
| Kommunikation:           | USB Typ B                               |
| Maße (BxHxT):            | 337 x 44 x 64 mm                        |

## Lieferumfang: