

**PSSO DXO-48 PRO Digitaler Controller**

Digitales Lautsprecher Management System mit 4 Eingängen und 8 Ausgängen, inkl. Software

**Art.-Nr.: 10356364**

GTIN: 4026397483246

**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.****Features:**

- Digitales Netzwerk-Lautsprechermanagementsystem mit leistungsstarkem 64-Bit-Prozessor
- Erstklassige Bauteile gewährleisten exzellente Klangeigenschaften
- Flexible Ausgangskonfigurationen für alle gängigen Stereo- und Monobetriebsarten
- 4 analoge Eingänge und 1 digitale AES/EBU-Schnittstelle (XLR)
- 8 analoge Ausgänge (XLR)
- Parametrischer 10-Band-Equalizer pro Ein- und Ausgang
- Wählbare Filtertypen pro Equalizer: Bell, High Shelf, Low Shelf, Notch, Allpass
- Aktive Frequenzweiche mit Bessel-, Butterworth- und Linkwitz-Riley-Filter mit bis zu 24 dB/Oktave Flankensteilheit
- Mit der intelligenten Software steuern Sie das Gerät bequem vom Computer
- Die integrierte Ethernet-Schnittstelle ermöglicht die Einbindung in ein Netzwerk und eine Kommunikation in Echtzeit
- Presets lassen sich ganz leicht speichern, übertragen und verwalten
- Bis zu 80 Benutzer-Presets lassen sich über die Software im Gerät abspeichern
- Steuerung auch direkt am Gerät mit Zugriff auf alle Funktionen möglich
- Eingangsempfindlichkeit digital regelbar
- Ein- und Ausgänge mit 4-stelligem VU-Meter
- Stummschalter mit Indikator pro Ausgang
- Bis zu 2000 ms Signaldelay an den Ein- und Ausgängen einstellbar
- Ausgangslimiter mit einstellbaren Limits und automatischen Attack- und Release-Einstellungen zum Überlastschutz Ihrer Beschallungsanlage
- Phasenlage invertierbar
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Samplingrate: 65 kHz
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Digitaler Signalprozessor

**Logistic**

EAN / GTIN: 4026397483246

Gewicht: 2,76 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.08 m

- Ansteuerbar über DXO-Control App
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden, In Verbindung mit DXO Software
- Das Gerät lässt sich über RJ-45 (W) Einbauversion mit dem PC verbinden, In Verbindung mit DXO Software<BR>Firmware update-fähig
- Kompatibel mit Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 oder besser

## Technische Daten:

|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                               |
| Gesamtanschlusswert: | 10,00 W                                                                                                              |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich:     | 10 - 40000 Hz                                                                                                        |
| Klirrfaktor:         | <0,005 % bei 1 kHz                                                                                                   |
| Netzwerkanschluss:   | Protokoll: Ethernet TCP/IP über 1x RJ-45 (W)<br>Einbauversion                                                        |
| DSP:                 | Digitaler Signalprozessor                                                                                            |
| Impedanz:            | Eingang: 10 kOhm<br>Eingang: XLR (AES/EBU) 110 Ohm<br>Ausgang: 50 Ohm                                                |
| Gain:                | Eingang: -50 dB bis +12 dB<br>Ausgang: -50 dB bis +12 dB                                                             |
| Filter:              | Linkwitz-Riley; Butterworth; Bessel; 6db/Okt;<br>12db/Okt; 18db/Okt; 24db/Okt                                        |
| Delay:               | 0 - 2000 ms                                                                                                          |
| Dynamikbereich:      | Eingang: 118 dB<br>Ausgang: 114 dB                                                                                   |
| Ansteuerung:         | DXO-Control App                                                                                                      |
| Samplingrate:        | 65 kHz                                                                                                               |
| Anschlüsse:          | Eingang: Line über 4 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Line über 8 x 3-pol XLR                                                 |
| Trennfrequenz:       | 20-20000 Hz                                                                                                          |
| Max. Pegel:          | Eingang: +22 dBu<br>Ausgang: +12 dBu                                                                                 |
| USB-Anschluss:       | Typ B                                                                                                                |
| PC connect:          | DXO Software über USB<br>DXO Software über RJ-45 (W) Einbauversion,<br>Firmware update-fähig                         |
| Gehäusebauform:      | (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE                                                                                        |
| Maße:                | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 18,0 cm<br>Höhe: 4,45 cm                                                                   |
| Gewicht:             | 2,45 kg                                                                                                              |
| Betriebssystem:      | Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5<br>oder besser                                                           |

## Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x USB-Kabel

1 x Netzwerkkabel  
4 x Fuß  
1 x Bedienungsanleitung