

OMNITRONIC DFE-212 Feedback Exterminator

Rückkoppelungsfrei ins Wochenende

Art.-Nr.: 10356510

GTIN: 4026397177787



Features:

- Der Rückkoppelungsunterdrücker verhindert schnell und effektiv auftretende Rückkoppelungen in ihrer Beschallungsanlage
- Anschluss der Signale über symmetrische XLR- oder Klinkenbuchsen
- 12 automatisch überwachte Feedback-Frequenzen je Kanal
- 3 verschiedene Überwachungsmodi: Single, Auto, Manual
- MIDI-Steuerung möglich

Logistic

EAN / GTIN: 4026397177787

Gewicht: 2,85 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.09 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	10,00 W
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 15,2 cm Höhe: 4,45 cm
Gewicht:	2,15 kg
Eingänge:	XLR oder Klinke symmetrisch
Nenn-Betriebspegel:	-20 dB bis +4 dB
Maximaler Eingangspegel:	+16 dB bei +4 dB Nennpegel, +2 dB bei -20 dB Nennpegel
Ausgangsimpedanz:	40 Ohm symmetrisch, 20 Ohm unsymmetrisch

Ausgänge:	XLR oder Klinke symmetrisch
Max. output level:	+16 dB bei +4 dB Nennpegel, +2 dB bei -20 dB Nennpegel
Ausgangsimpedanz:	66 kOhm symmetrisch, 33 Ohm unsymmetrisch
Frequency range:	20-20000 Hz
Verzerrung:	0.06 %
Geräuschspannungsabstand:	98 dB, 20-20000 Hz
Übersprechen:	-95 dB, 20-20000 Hz
MIDI-Interface:	5-pol DIN-Buchse IN/OUT/THRU
Converter:	24-bit Sigma-Delta, 64/128-fach oversampling
Sampling-Frequenz:	48 kHz
Maße (B x T x H):	482 x 152 x 45 mm

Lieferumfang: