

## OMNITRONIC SLM-500 SPL-Meter

Digitales Schallpegelmessgerät mit A- und C-Bewertung

Art.-Nr.: 10360600

GTIN: 4026397327700



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Präzise LCD-Anzeige
- Elektret-Kondensator-Mikrofonkapsel
- Messbereich von 30-130 dB
- Max-Hold-Funktion
- A- und C-Bewertung
- Slow- und Fast-Messdynamik
- 2 zusätzliche Ausgänge AC und DC über 3,5-mm-Klinkenbuchsen
- Betrieb über 4 x 1,5-V-Batterie oder 6-V-Netzteil (beides nicht inkl.)
- Inkl. Windschutz und Batterie
- Akku-/Batteriebetrieb möglich

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397327700

Gewicht: 0,84 kg

Länge: 0,30 m

Breite: 0,06 m

Höhe: 0,21 m

### Technische Daten:

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Stromanschluss:      | Batterie/Akku                                 |
| Batterie:            | 4 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)       |
| Frequenzbereich:     | 31,5 - 8500 Hz                                |
| Maße:                | Breite: 14,5 cm<br>Tiefe: 6 cm<br>Höhe: 11 cm |
| Gewicht:             | 0,68 kg                                       |
| Spannungsversorgung: | 6 V AC/DC                                     |

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| über Netzteil:       | max. 9 V DC, 100 mA                                                          |
| über Batterie:       | 4 x 1.5 V (Typ AA)                                                           |
| Batterielebensdauer: | ca. 20 Std.                                                                  |
| Messbereiche:        | 30-80 dB, 40-90 dB, 50-100 dB, 60-110 dB,<br>70-120 dB, 80-130 dB, 30-130 dB |
| Genauigkeit:         | ±1,5 dB @ 94 dB, 1kHz                                                        |
| Pegelbewertung:      | A oder C                                                                     |
| Mikrofontyp:         | Elektret-Kondensator-Mikrofon                                                |
| AC-Ausgang:          | 0,707 V RMS                                                                  |
| Ausgangsimpedanz:    | 600 Ohm                                                                      |
| DC-Ausgang:          | 10 mV                                                                        |
| Ausgangsimpedanz:    | 100 Ohm                                                                      |

## **Lieferumfang:**