

OMNITRONIC L-800, Endstufe 2x400W/4Ohm

Zuverlässige Einsteiger-Endstufe

Art.-Nr.: 10450680

GTIN: 4026397243086



Features:

- 2 x 400 W/4 Ohm
- Hohe Leistung mit allerhöchster Klangtreue
- 2 Lautstärkeregler auf der Frontplatte
- Signaleingänge über XLR- oder Klinke-Einbaubuchsen
- Boxenanschluss über verriegelbare Speakerbuchsen
- Ground Lift-Schalter gegen Brummschleifen
- Bridged-Schalter für Brückenbetrieb
- Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung des Equipments
- Sehr robustes Gehäuse
- Rackeinbau

Logistic

EAN / GTIN: 4026397243086

Gewicht: 11,50 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.43 m

Höhe: 0.10 m

Technische Daten:

Gesamtanschlusswert:	1250,00 W
Ausgangsleistung:	200 W RMS (8 Ohm)
Frequenzbereich:	10 - 50000 Hz
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 4,45 cm
Gewicht:	10,30 kg
Spannungsversorgung:	115/230 AC V AC, 50/60 Hz

Leistung (RMS):

Stereo 4 Ohm	2 x 400 W
Stereo 8 Ohm	2 x 200 W
8 Ohm gebrückt	1 x 800 W
Geräuschspannungsabstand:	>100 dB
Klirrfaktor:	0,05 %
Dämpfungsfaktor:	>150
Slewrate:	70 V/μSek.
Übersprechdämpfung:	>70 dB
Eingangsimpedanz:	20 kOhm
Anschluss Eingang:	2 x XLR, 2 x Klinke-Einbaubuchse
Anschluss Ausgang:	2 x Speaker
Schutzschaltungen:	Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, Gleichspannung, Softstart
Kühlung:	Temperaturgesteuerter Lüfter
Regler & Schalter:	Netzschalter, Gain-Regler, Betriebswahlschalter- Stereo/Parallel/Bridged, Ground Lift
LED-Anzeigen:	Power, Clip, Protect, Parallel, Bridge
Bauweise:	Stahlchassis, Frontplatte Alu
	Rackeinbau mit 1 HE

Lieferumfang: