OMNITRONIC XPA-350 MK2 Endstufe

Art.-Nr.: 10451001

GTIN: 4026397730760

Class AB Stereo-PA-Verstärker mit Limiter, 2 x 175 W RMS (4 Ohm), 2 x 130 W RMS (8 Ohm)

Features:

- 2 Pegelregler
- Signaleingänge über XLR- und Cinchbuchsen
- Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen und Schraubklemmpaare
- Class-AB-Architektur
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios; Band/Proberaum

Logistic

EAN / GTIN: 4026397730760

Gewicht: 8,75 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.43 m

Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	245 W 1/8 Power
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	2 x 175 W RMS (4 Ohm) 2 x 130 W RMS (8 Ohm) 350 W RMS gebrückt (8 Ohm)
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Kabellänge:	1 m abnehmbar
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung im Service zu wechseln
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>95 dB
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Kühlung:	2 x Lüfter temperaturgeregelt , Luftströmung Front to Rear
Impedanz:	Eingang: 20 kOhm , sym. Eingang: 10 kOhm , unsym.
Gain:	30 dB/ 1 V
Gehäusefarbe:	Schwarz
Schaltung:	Class AB
Anstiegszeiten:	>20 V/µs
Dämpfungsfaktor:	>200
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged)
Schutzschaltung:	Kurzschluss; Überhitzung; Gleichspannung; Softstart; Einschalttransienten; VHF; Strombegrenzung; Limiter
Status LED:	Power, Signal, Clip, Protect
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR Eingang: Line über Stereo-Cinch Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W) Ausgang: Lautsprecher über Schraubklemme Ausgang: Lautsprecher (Bridge) über 1 x Speaker-Einbaubuchse (W) Ausgang: Lautsprecher (Bridge) über Schraubklemme
Eingangsempfindlichkeit:	1 V
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 36,8 cm Höhe: 9,1 cm
Gewicht:	7,65 kg

Lieferumfang:

1 x Verstärker
1 x Netzkabel/Stromkabel
4 x Fuß
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.