

OMNITRONIC XPA-1800 Endstufe

Class H Stereo-PA-Verstärker mit Limiter, 2 x 900 W RMS (4 Ohm), 2 x 650 W RMS (8 Ohm)

Art.-Nr.: 10451036

GTIN: 4026397593914



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- Eingangsempfindlichkeit einstellbar
- 2 Pegelregler
- Pro Kanal LED-Indikator für aktivierte Schutzschaltung (Protect) und 5-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED
- Signaleingänge über XLR- und Cinchbuchsen
- LautsprecherAusgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen und Schraubklemmpaare
- Class-H-Architektur
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregt
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios

Logistic

EAN / GTIN: 4026397593914

Gewicht: 15,60 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.42 m

Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	765 W 1/8 Power
Ausgangsleistung:	2 x 900 W RMS (4 Ohm) 2 x 650 W RMS (8 Ohm) 1800 W RMS gebrückt (8 Ohm)

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>100 dB
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Kühlung:	2 x Lüfter temperaturgeregt , Luftströmung Front to Rear
Impedanz:	Eingang: 20 kOhm , sym. Eingang: 10 kOhm , unsym.
Schaltung:	Class H
Anstiegszeiten:	>10 V/μs
Dämpfungsfaktor:	>200
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged), Eingangsempfindlichkeitsschalter
Schutzschaltung:	Kurzschluss; Überhitzung; Gleichspannung; Einschalttransienten; Softstart; Einschaltverzögerung
Status LED:	Power, Pegelanzeige, Clip, Bridged, Protect
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker- Einbaubuchse (W) Ausgang: Lautsprecher über Schraubklemme
Eingangsempfindlichkeit:	0,775 V; 1,4 V , schaltbar
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 35,4 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	14,65 kg

Lieferumfang:

1 x Verstärker
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 4 x Fuß
 4 x Schrauben