

## OMNITRONIC E-300 MK2 Endstufe

Stereo-PA-Verstärker mit Limiter, 2 x 150 W/4 Ohm

Art.-Nr.: 10451056

GTIN: 4026397512083



### Features:

- 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke) mit LED-Indikatoren
- Limiter, zuschaltbar
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- 2 Pegelregler
- Pro Kanal LED-Indikator für aktivierte Schutzschaltung (Protect) und 7-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED
- Komplettes Schutzschaltungspaket gegen Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung, Einschaltstöße
- Groundlift-Schalter gegen Brummschleifen
- Signaleingänge über XLR- oder Cinchbuchsen mit XLR-Durchschleifausgang
- Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen und Schraubklemmpaare
- Zusätzliche Speaker-Buchse für 8-Ohm-Brückenbetrieb
- Rackeinbau mit 2 Höheneinheiten
- (19") 48,3 cm Rackeinbau

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397512083

Gewicht: 7,85 kg

Länge: 0.51 m

Breite: 0.37 m

Höhe: 0.15 m

### Technische Daten:

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Stromversorgung:     | 230 V AC, 50 Hz          |
| Gesamtanschlusswert: | 1891,00 W                |
| Ausgangsleistung:    | 100 W RMS (8 Ohm)        |
| Schaltung:           | Class AB                 |
| Gehäusebauform:      | (19") 48,3 cm Rackeinbau |

|                           |                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maße:                     | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 34,5 cm<br>Höhe: 8,9 cm                                                                      |
| Gewicht:                  | 6,95 kg                                                                                                                |
| Ausgangsleistung Sinus:   |                                                                                                                        |
| Stereo 4 Ohm              | 2 x 150 W                                                                                                              |
| 8 Ohm gebrückt            | 1 x 300 W                                                                                                              |
| Frequenzbereich:          | 10-50000 Hz, $\pm 1,5$ dB                                                                                              |
| Dämpfungsfaktor:          | >350                                                                                                                   |
| Klirrfaktor:              | 0,1 %                                                                                                                  |
| Anstiegszeiten:           | 45 V/ $\mu$ s                                                                                                          |
| Geräuschspannungsabstand: | >95 dB                                                                                                                 |
| Kanaltrennung:            | >70 dB/ 1 kHz                                                                                                          |
| Eingangsempfindlichkeit:  | 0,77 V                                                                                                                 |
| Eingangsspannung:         | max. 21 dBV/9V                                                                                                         |
| Eingangsimpedanz:         | 20 kOhm                                                                                                                |
| Eingangsbuchsen:          | 2 x XLR, 1 x Stereo-Cinch                                                                                              |
| Ausgangsbuchsen:          | 2 x Speaker, 1 x Speaker (Brücke), 2 x Schraubklemmpaar, 2 x XLR (Durchschleifausgang)                                 |
| Steuerelemente:           | Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Betriebswahlschalter (Stereo/Bridged), Limiter-Schalter, Groundlift-Schalter |
| LED-Anzeigen:             | Stereo, Bridged (global), Protect und 7-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED (pro Kanal)                            |
| Schutzschaltungen:        | Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung, Einschaltstöße, Softstart                                                    |
| Bauweise:                 | Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte                                                                                  |
| Maße (TxBxH):             | 345 x 482 x 100 mm (19", 2 HE)                                                                                         |

## Lieferumfang: