

## OMNITRONIC P-250 Endstufe, 2x125W/4 Ohm

Zuverlässige Einsteiger-Endstufe

Art.-Nr.: 10451110

GTIN: 4026397135541



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- 2 x 125 W/4 Ohm
- Hohe Leistung mit allerhöchster Klangtreue
- 2 Lautstärkereglern auf der Frontplatte
- Alle Betriebszustände über LEDs ablesbar
- LED-Intensität über Helligkeitsregler auf der Rückseite einstellbar
- Signaleingänge über XLR- oder Klinke-Einbaubuchsen
- Eingangsempfindlichkeit über Wahlschalter auf der Rückseite einstellbar
- Boxenanschluss über verriegelbare Speakerbuchsen oder Banane-/Schraubkombination
- Mit Limiter
- Ground Lift-Schalter gegen Brummschleifen
- Bridged-Schalter für Brückenbetrieb
- Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung des Equipments
- Sehr robustes Gehäuse
- Rackeinbau
- Überdurchschnittliches Leistungs-/Gewichts-Verhältnis

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397135541

Gewicht: 8,35 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.36 m

Höhe: 0.14 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 500,00 W

Ausgangsleistung: 75 W RMS (8 Ohm)

Frequenzbereich: 22 - 31000 Hz

Maße: Breite: 48,3 cm

|                                         |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Tiefe: 32,5 cm<br>Höhe: 4,45 cm                                                                                                                           |
| Gewicht:                                | 7,45 kg                                                                                                                                                   |
| Spannungsfestigkeit:                    | 230 V $\pm$ 10 % (207-253 V)                                                                                                                              |
| Kurzfristige Spitzenleistung bei 1 kHz: | 400 W / 4 Ohm                                                                                                                                             |
| Maximalleistung:                        | 2 x 140 W / 4 Ohm                                                                                                                                         |
| Nominalleistung:                        | 2 x 125 W / 4 Ohm                                                                                                                                         |
| Ausgangsleistung sinus:                 |                                                                                                                                                           |
| Stereo 4 Ohm                            | 2 x 125 W                                                                                                                                                 |
| Stereo 8 Ohm                            | 2 x 75 W                                                                                                                                                  |
| 8 Ohm gebrückt                          | 1 x 250 W                                                                                                                                                 |
| Dämpfungsfaktor:                        | >150                                                                                                                                                      |
| Klirrfaktor:                            | 0,01 %                                                                                                                                                    |
| Geräuschspannungsabstand:               | 108 dB                                                                                                                                                    |
| Kanaltrennung (bei 1 kHz):              | 89 dB                                                                                                                                                     |
| Mindesteingangsspannung:                | 0,77 V/26 dB/1,44 V                                                                                                                                       |
| Eingangsimpedanz:                       | 12 kOhm (unsymmetrisch), 22 kOhm (symmetrisch)                                                                                                            |
| Ausgangsimpedanz:                       | >0,02 Ohm                                                                                                                                                 |
| Anstiegszeiten:                         | >35 V/ $\mu$ Sek.                                                                                                                                         |
| Eingangsbuchsen:                        | 2 x XLR-Einbaubuchsen, 2 x Klinke-Einbaubuchsen                                                                                                           |
| Ausgangsbuchsen:                        | 2 x Speaker (stereo), 1 x Speaker (Brücke), 2 x Banane-/Schraubkombination                                                                                |
| Steuerelemente:                         | Netzschalter, Gain-Regler (einer pro Kanal), Betriebswahlschalter-Stereo/Parallel/Bridged, Ground Lift, Input-Level-Select (0,77 V/26 dB/1,44 V), Limiter |
| LED Anzeige (pro Kanal):                | Power, Protect, Signal, Mode                                                                                                                              |
| Schutzschaltung:                        | Kurzschlusschutzschaltung, Gleichspannungsschutzschaltung, Thermoschutzschaltung, Softstart                                                               |
| Bauweise:                               | Stahlchassis, Frontplatte Alu                                                                                                                             |
| Mindesteinbautiefe:                     | 400 mm                                                                                                                                                    |

## Lieferumfang: