

OMNITRONIC DJP-900P MK3 Class-D Verstärker

Kompakter Stereo-Mischverstärker mit Player + Bluetooth, 2 x 450 W RMS (4 Ohm)

Art.-Nr.: 10451609

GTIN: 4026397750928



Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Integrierter Audioplayer mit Bluetooth-Empfänger
- USB-2.0-Anschluss und SD-Kartensteckplatz
- Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten (z. B. Smartphone, Tablet) über Bluetooth
- Sehr geringes Gewicht und kompakte Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
- 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke/100V)
- Regler für Lautstärke, Bässe und Höhen
- 1 Mikrofoneingang mit Reglern für Lautstärke, Bässe und Höhen auf der Frontseite
- Phantomspeisung und Prioritätsfunktion für den Mikrofoneingang zuschaltbar
- Audio-Quellen-Umschalter
- Hochpassfilter zuschaltbar
- Umfangreiche Schutzschaltungen
- Robustes Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Tischpultgehäuse
- Inkl. Montagewinkel für 1er/2er Rackeinbau und Wandmontage

Logistic

EAN / GTIN: 4026397750928

Gewicht: 2,50 kg

Länge: 0.33 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 140 W 1/8 Power

Schutzklasse: SK I

Ausgangsleistung: 2 x 450 W RMS (4 Ohm)
2 x 260 W RMS (8 Ohm)

	1 x max. 900 W gebrückt (8 Ohm) Max. 250 W gebrückt (100 V)
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Sicherung:	F 6,3 A Sicherung fix (z.B. auf Platine) verbaut
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>91 dB
Klirrfaktor:	<0,05 % bei 1 kHz
Phantomspeisung:	42 V DC
Kühlung:	1 x Lüfter , Luftströmung Front to Rear
Bluetooth Gerätename:	DJP-900MK3
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 10m in Gebäuden
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Schaltung:	Class D
Anstiegszeiten:	14 V/µs
Dämpfungsfaktor:	>300
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Displayanzeige:	Titelabspielzeit
Steuerelemente:	Netzschalter, Audiomplayer, Quellen-Umschalter, Lautstärkeregler, Klangregelung; Betriebswahlschalter (Stereo / Brücke/100V), Talkover, Phantomspeisungsschalter
Schutzschaltung:	Softstart; Gleichspannung; Kurzschluss; Limiter; Überhitzung; Einschaltverzögerung
Status LED:	Signal, Clip, Mute, Phantomspeisung
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Eingang: Line über 4 x Stereo-Cinch Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Lautsprecher über 1 x Schraubsteckklemme
Kanäle:	Eingangskanal: 5 x Stereo mit Line-Player Schalter über Cinch, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ Mikrofonkanal: 1 x Mono über Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ
Eingangsempfindlichkeit:	0,775 V
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte/SD-Karten
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
Einbautiefe:	22,5 cm
Maße:	Breite: 21,4 cm Tiefe: 23,3 cm Höhe: 4,4 cm
Gewicht:	2,00 kg

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung
2 x Montagebügel