

**PSSO HP-2400 Endstufe**

Hochleistungs-Endstufe 2 x 1200 W/4 Ohm

**Art.-Nr.: 10451651**

GTIN: 4026397308983

**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.****Beschreibung:**

Schnörkellose Kraftpakete, die in moderner Class-H-Architektur untergebracht sind. Die HP-Serie vereint hohe Impulstreue und überzeugende Leistungsreserven mit moderatem Gewicht. Hinzu gesellt sich eine nahezu unerschütterliche Betriebssicherheit. Qualitativ hochwertiger Bauteile und ein umfangreiches Paket an Schutzschaltungen sind dafür verantwortlich.

**Logistic**

EAN / GTIN: 4026397308983

Gewicht: 29,10 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.18 m

**Features:**

- Class-H-Technologie
- Netzteil mit Softstart-Einschaltverzögerung
- Hohe Impulsfestigkeit
- Stabiles Metallgehäuse
- Schnörkelloses Design mit Alu-Frontplatte
- Rackeinbau mit 2 Höheneinheiten
- Komplettes Schutzschaltungs-Paket gegen Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, Gleichspannung am Ausgang und Schnellabschaltung bei Netzausfall
- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- Elektronisch symmetrierte Eingänge über XLR/Klinke-Einbaubuchsen
- Ausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen
- Anzeige des Betriebsmodus über LED-Display für Signal, Protect und Clip
- Gerasterte Eingangspotis für präzise PegelEinstellung, Netzschalter
- Groundlift-Schalter gegen Brummschleifen
- 30 Hz Low Cut auf der Geräterückseite
- Vereint überragende Audio-Qualitäten mit höchster Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit bei deutlicher Gewichtsersparnis
- Stabile Dauerlast bei allen Modellen

- Zuverlässiges Arbeitstier für einen breiten Anwendungsbereich

## Technische Daten:

|                           |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                           |
| Gesamtanschlusswert:      | 1300,00 W 1/8 Power                                                                       |
| Ausgangsleistung:         | Max. 2400 W<br>2 x 1200 W RMS (4 Ohm)<br>2 x 690 W RMS (8 Ohm)                            |
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz                                                                             |
| Schaltung:                | Class H                                                                                   |
| Maße:                     | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 45,6 cm<br>Höhe: 8,9 cm                                         |
| Gewicht:                  | 26,95 kg                                                                                  |
| Leistung (RMS):           |                                                                                           |
| Stereo 4 Ohm              | 2 x 1200 W                                                                                |
| Stereo 8 Ohm              | 2 x 690 W                                                                                 |
| 8 Ohm gebrückt            | 1 x 2400 W                                                                                |
| Geräuschspannungsabstand: | >88 dB                                                                                    |
| Klirrfaktor:              | 0,1 %                                                                                     |
| Dämpfungsfaktor:          | 450                                                                                       |
| Spannungsverstärkung:     | 34,3 dB                                                                                   |
| Slewrate:                 | 30 V/μSek.                                                                                |
| Übersprechdämpfung:       | 72 dB                                                                                     |
| Eingangsempfindlichkeit:  | 0,775/1/1,4 V                                                                             |
| Eingangsimpedanz:         | 10/20 kOhm (sym./unsym.)                                                                  |
| Anschluss Eingang:        | 2 x XLR-Einbaubuchse                                                                      |
| Anschluss Ausgang:        | 2 x Speaker (Stereo), 1 x Polklemme (Brücke)                                              |
| Schutzschaltungen:        | Überhitzung, Überlast, Kurzschluss,<br>Gleichspannung, Softstart                          |
| Kühlung:                  | 2 Lüfter                                                                                  |
| Regler & Schalter:        | Netzschalter, Gain-Regler, Betriebswahlschalter<br>(Stereo/Parallel/Bridged), Ground Lift |
| LED-Anzeigen:             | Stereo, Parallel, Bridge, Power                                                           |
| Bauweise:                 | Stahlchassis, Frontplatte Alu                                                             |
|                           | Rackeinbau mit 2 HE                                                                       |

## Lieferumfang: