

## PSSO QDA-6000 MK2 4-Kanal-Endstufe

Art.-Nr.: 10451689

Class D Mehrkanal-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 4 x 1500 W RMS (4 Ohm), 4 x 1000 W RMS (8 Ohm) GTIN: 4026397747188



### Features:

- 4-Kanal-PA-Verstärker in Class-D-Technologie
- Geringes Gewicht und niedrige Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
- Zuverlässiges Arbeitsgerät mit hoher Impulsfestigkeit für einen breiten Anwendungsbereich (z. B. Kompakt-PAs, Mehrwege-PAs, Konzerte)
- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- Pegelregler je Kanal
- Eingangsempfindlichkeit einstellbar
- Pro Kanal LED-VU-Meter und LEDs für aktivierte Schutzschaltung (Protect) und Übersteuerung (Clip)
- Elektronisch symmetrierte Eingänge über XLR-Einbaubuchsen mit XLR-Durchschleifausgängen
- LautsprecherAusgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen
- Robustes Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397747188

Gewicht: 10,80 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.50 m

Höhe: 0.15 m

### Technische Daten:

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                           |
| Gesamtanschlusswert: | 1200 W 1/8 Power                                 |
| Schutzklasse:        | SK I                                             |
| Ausgangsleistung:    | 4 x 1500 W RMS (4 Ohm)<br>4 x 1000 W RMS (8 Ohm) |

|                           |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 2 x 3000 W RMS gebrückt (8 Ohm)                                                                                                                                                       |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker beiliegend                                                                       |
| Aufbau Kabel:             | 3 x 1,5 mm² H05VV-F                                                                                                                                                                   |
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz ±                                                                                                                                                                       |
| Geräuschspannungsabstand: | >100 dB                                                                                                                                                                               |
| Klirrfaktor:              | <0,2 % bei 1 kHz                                                                                                                                                                      |
| Kühlung:                  | 4 x Lüfter temperaturgeregelt , Luftströmung<br>Front to Rear                                                                                                                         |
| Gain:                     | 32 dB<br>36 dB<br>41 dB                                                                                                                                                               |
| Gehäusefarbe:             | Schwarz matt                                                                                                                                                                          |
| Schaltung:                | Class D                                                                                                                                                                               |
| Anstiegszeiten:           | >16 V/µs                                                                                                                                                                              |
| Dämpfungsfaktor:          | >400                                                                                                                                                                                  |
| Übersprechdämpfung:       | >70 dB                                                                                                                                                                                |
| Steuerelemente:           | Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal,<br>Eingangsempfindlichkeitsschalter,<br>Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged)                                                      |
| Schutzschaltung:          | Gleichspannung; Kurzschluss; Limiter; Softstart;<br>Überhitzung; VHF; Überlast                                                                                                        |
| Status LED:               | Power, Signal, Pegelanzeige, Clip, Protect;<br>Bridged                                                                                                                                |
| Anschlüsse:               | Eingang: Line über 4 x 3-pol XLR (W)<br>Einbauversion<br><br>Ausgang: Line über 4 x 3-pol XLR (M)<br>Einbauversion<br><br>Ausgang: Lautsprecher über 4 x Speaker-<br>Einbaubuchse (W) |
| Eingangsempfindlichkeit:  | 0,775 V; 1,4 V; 2,2 V , schaltbar                                                                                                                                                     |
| Max. Pegel:               | Eingang: +20 dBu<br>Eingang: +9 V                                                                                                                                                     |
| Gehäusebauform:           | (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE                                                                                                                                                         |
| Einbautiefe:              | 39,8 cm                                                                                                                                                                               |
| Maße:                     | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 43,5 cm<br>Höhe: 8,9 cm                                                                                                                                     |
| Gewicht:                  | 9,15 kg                                                                                                                                                                               |
| Gewicht:                  | 9,05 kg                                                                                                                                                                               |
| Gewicht:                  | 0,26 kg                                                                                                                                                                               |

## Lieferumfang:

1 x Verstärker  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
4 x Fuß  
1 x Bedienungsanleitung