

PSSO DP-1200 Volldigitale Endstufe

Digitale Hochleistungs-Endstufe

Art.-Nr.: 10451715

GTIN: 4026397198836

**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.****Beschreibung:**

PSSO ist ein eingetragenes Warenzeichen und steht für Professional Sound Solutions by Omnitronic. Die Produkte werden von unseren erfahrenen Produktentwicklern sorgfältig ausgewählt und nur von Herstellern höchster Güte unter permanenter Qualitätskontrolle gefertigt. Das Produktsortiment umfasst professionelle Audiogeräte, die für Verleiher, Eventagenturen oder Betreiber von Großdiskotheken entwickelt wurden. PSSO-Produkte sind in Bezug auf Technik und Qualität eine Herausforderung für alle etablierten Markenhersteller, werden jedoch im Preis-/Leistungsverhältnis unschlagbar bleiben! Also, zögern Sie nicht, Ihr erstes PSSO-Produkt ausgiebig zu testen - Ihre Ohren werden begeistert sein.

Features:

- Extrem effizient durch PWM-Technologie
- Durch Schaltnetzteil anstatt großer und schwerer Transformatoren Gewichts- und Platzvorteile
- Schaltnetzteiltechnologie
- Hoher Wirkungsgrad, Betrieb an einer Schutzkontaktsteckdose möglich
- Extrem weiter Frequenzgang deckt das gesamte Spektrum ab
- Netzteil mit Softstart-Einschaltverzögerung
- Hohe Impulsfestigkeit
- Stabiles Metallgehäuse, leicht und kompakt
- Schnörkelloses Design mit Alu-Frontplatte
- Rackeinbau mit nur 1 Höheneinheit!
- Komplettes Schutzschaltungs-Paket gegen Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, Gleichspannung am Ausgang und Schnellabschaltung bei Netzausfall
- Thermische Stabilität über zwei Radiallüfter
- Hocheffiziente Luftführung von vorne nach hinten

Logistic

EAN / GTIN: 4026397198836

Gewicht: 13,50 kg

Länge: 0.62 m

Breite: 0.58 m

Höhe: 0.10 m

- Abnehmbarer Frontgrill für vereinfachten Filtertausch
- Elektronisch symmetrierte Eingänge über XLR/Klinke-Einbaubuchsen
- Ausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen
- Anzeige des Betriebsmodus über LED-Display für Signal, Limit und Protect
- Aussteuerungsanzeige über 4-fach LED-Meter pro Kanal
- Nur mit Werkzeug einzustellende Eingangspotis, Netzschalter
- Vereint überragende Audio-Qualitäten mit höchster Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit bei deutlicher Gewichtsersparnis
- Ausgezeichnetes Leistungs-/Gewichtsverhältnis
- Zuverlässiges Arbeitstier für einen breiten Anwendungsbereich
- Geeignet für Kompakt-PAs, Mehrwege-PAs, Verleiher
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	1950,00 W
Ausgangsleistung:	Max. 1200 W
Frequenzbereich:	5 - 30000 Hz
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 45,5 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	10 kg
Leistung (RMS):	
Stereo 4 Ohm	2 x 600 W
Stereo 8 Ohm	2 x 350 W
Geräuschspannungsabstand:	>105 dB
Klirrfaktor:	0,1 %
Dämpfungsfaktor:	>500
Spannungsverstärkung:	32 dB
Slewrate:	40 V/μSek.
Übersprechdämpfung:	>70 dB
Eingangsempfindlichkeit:	1,1 V
Eingangsimpedanz:	10 kOhm
Anschluss Eingang:	2 x XLR/Klinke-Kombibuchse
Anschluss Ausgang:	2 x Speaker (Stereo)
Schutzschaltungen:	Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, Gleichspannung, Softstart
Kühlung:	2 Radiallüfter, Front-to-Rear
Regler & Schalter:	Netzschalter, Gain-Regler
LED-Anzeigen:	Signal, Clip, Protect, 4-fach LED-Meter
Bauweise:	Stahlchassis, Frontplatte Alu

Lieferumfang: