

OMNITRONIC MCP-8150 Mehrkanal-Endstufe

8-Kanal-PA-Verstärker mit integriertem Limiter 8 x 150 W/4 Ohm

Art.-Nr.: 10452430

GTIN: 4026397181500



Features:

- PA-Verstärker mit integriertem Limiter für Multizonen-Anwendungen
- 8 x 150 W/4 Ohm
- 8-Ohm-Brückenbetrieb möglich
- Signaleingänge über symmetrische XLR-Einbaubuchsen oder Klemmblöcke
- Boxenanschluss über Klemmblöcke
- Hochpass-, Tiefpass-Filter pro Kanal zuschaltbar
- Manipulationssichere Lautstärkeeinstellung auf der Rückseite
- 7-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED pro Kanal
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Groundlift-Schalter gegen Brummschleifen
- Robustes Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte
- Komplettes Schutzschaltungspaket gegen Kurzschluss, Überhitzung, Überlastung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen
- Rackeinbau mit 3 Höheneinheiten

Logistic

EAN / GTIN: 4026397181500

Gewicht: 17,30 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.22 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 1850,00 W

Ausgangsleistung: Max. 1200 W
8 x 150 W RMS (4 Ohm)
8 x 100 W RMS (8 Ohm)

Frequenzbereich: 22 - 25000 Hz

Schaltung:	Class AB
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 31 cm Höhe: 13,35 cm
Gewicht:	16,25 kg
Ausgangsleistung sinus:	
4 Ohm:	8 x 150 W
8 Ohm:	8 x 100 W
8 Ohm gebrückt:	4 x 300 W
Dämpfungsfaktor:	>200
Klirrfaktor:	0,01 %
Geräuschspannungsabstand:	90 dB
Kanaltrennung (bei 1 kHz):	51 dB
Anstiegszeiten:	>30 V/μs
Mindesteingangsspannung:	0,77 V
Eingangsimpedanz:	12 kOhm (unsymmetrisch), 22 kOhm (symmetrisch)
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Frequenzweiche ein/aus pro Kanal, Hoch-/Tiefpass pro Kanal, Betriebswahlschalter (Stereo/Brücke)
Anzeige:	Pegel mit Clip pro Kanal, Brücke
Schutzschaltungen:	Softstart, Kurzschluss, Überhitzung, Überlastung und Gleichspannung
Bauweise:	Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte
Mindesteinbautiefe:	320 mm

Lieferumfang: