

## OMNITRONIC MCS-1250 MK2 6-Zonen-Verstärker

6-Zonen-Audio-Verstärker mit Matrix-Zuordnung, 2 x 50 W / 4 Ohm pro Zone

Art.-Nr.: 10452480

GTIN: 4026397550245



### Features:

- 6-Zonen-Audio-Verstärker für Multizonen-Beschallungssysteme
- Verbesserte Version mit Touchpad-Einbaucontroller
- 2 x 50 W/4 Ohm pro Zone
- Brückenbetrieb mit 100 W/8 Ohm pro Zone möglich
- Effiziente Class-D-Technologie
- 6 Stereo-Eingänge erweiterbar auf 18 Stereo-Zonen mit weiteren MCS-1250
- Matrix-Zuordnung: Eingangsquellen können allen Kanälen frei zugeordnet werden
- 6 Vorverstärkerausgänge für externe Leistungsverstärker
- Bequeme Steuerung per Touchpad-Einbaucontroller oder IR-Fernbedienung
- Jede Zone kann mit dem Einbaucontroller individuell geregelt werden: Audioquelle, Volume, Treble, Bass
- Signaleingänge: 4 x Stereo-Cinch, 2 x 3,5-mm-Klinke und 1 x Toslink für digitale Audiosignale
- Automatische Verstärkungsregelung zuschaltbar für Pegelangleichung der Signalquellen
- Anschlüsse für IR-Sender (Zubehör) zur Reichweitenverlängerung der Fernbedienungen der Signalquellen
- RS232-Schnittstelle Ermöglicht wechselseitige Kommunikation mit einer Hausautomation
- Trigger-Eingang zur Stummschaltung
- 6 Trigger-Ausgänge zur Schaltung externer Verstärker
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; RS 232
- Das Gerät lässt sich über RJ-45 (W) Einbauversion mit dem PC verbinden,
- Das Gerät lässt sich über RS 232 mit dem PC verbinden,

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397550245

Gewicht: 15,60 kg

Länge: 0.56 m

Breite: 0.54 m

Höhe: 0.24 m

## Technische Daten:

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 115/230 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gesamtanschlusswert:      | 1250 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ausgangsleistung:         | 12 x 25 W RMS (8 Ohm)<br>12 x 50 W RMS (4 Ohm)<br>6 x 100 W RMS gebrückt (8 Ohm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Geräuschspannungsabstand: | >85 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Klirrfaktor:              | <0,1 % bei 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Impedanz:                 | Eingang: 47 kOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ansteuerung:              | IR-Fernbedienung; RS 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schaltung:                | Class D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Steuerelemente:           | Betriebswahlschalter (Stereo/Bridge),<br>Netzschalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schutzschaltung:          | Kurzschluss; Überhitzung; Überlast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Status LED:               | Standby, Power, Peak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anschlüsse:               | Eingang: Line über 4 x Stereo-Cinch<br>Eingang: Line über 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse<br>(stereo) Einbauversion<br>Eingang: Line über 1 x Toslink<br>Eingang: Keypad über 1 x RJ-45 (W)<br>Einbauversion<br>Eingang: IR-Verlängerung/Empfänger über 7 x<br>3,5 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion<br>Eingang: Stummschaltung über 1 x 3,5 mm<br>Klinkenbuchse (mono) Einbauversion<br>Ausgang: Trigger über 6 x 3,5 mm Klinkenbuchse<br>(mono) Einbauversion<br>Ausgang: Lautsprecher über 6 x<br>Schraubsteckklemme<br>Hausautomation über 1 x DB-9 (W) einbauversion |
| Eingangsempfindlichkeit:  | 250 mV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PC connect:               | Über RJ-45 (W) Einbauversion<br>Über RS 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gehäusebauform:           | (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maße:                     | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 42 cm<br>Höhe: 8,9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gewicht:                  | 12,70 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Batterie:                 | 2 x 1,5 V AAA Micro R03 Zink-Kohle beiliegend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Lieferumfang:

1 x Fernbedienung