

## OMNITRONIC DD-5250 Plattenspieler sil

Direktgetriebener DJ-Plattenspieler "Ultra Torque"

Art.-Nr.: 10603004

GTIN: 4026397071863



### Features:

- Quarzgesteuerter Direktantrieb mit extrem hohem Drehmoment "Ultra Torque"
- Drei Geschwindigkeiten (33 1/3, 45 und 78 U/Min.), regelbar  $\pm 10\%$ ,  $\pm 20\%$ ,  $\pm 50\%$
- Zuschaltbares quarzgesteuertes Pitch-Lock
- Schnellstart
- Einstellbare Start-/Stopzeit
- 2 große Start-/Pause-Taster
- Rückwärtslauf
- LED-Nadelbeleuchtung (steckbar)
- Einstellbares Anti-Skating
- Höhenverstellbarer Tonarm
- Schockabsorbierende und höhenverstellbare Stellfüße
- Reduzierte Schwingungen und Nebengeräusche über Gummieinlage
- Direkte Verbindung zwischen Plattenteller und Motor sorgt für höchste Stabilität
- Versenkte Anschlüsse für vereinfachten Case-Einbau
- Lieferung inkl. Slipmat und Cinch-Kabel
- Lieferung ohne Tonabnehmersystem und Abdeckhaube

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397071863

Gewicht: 12,80 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.42 m

Höhe: 0.18 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 15,00 W

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

Maße: Breite: 45 cm

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                 | Tiefe: 35,3 cm<br>Höhe: 15,6 cm                  |
| Gewicht:                        | 11 kg                                            |
| Typ:                            | Manueller Plattenspieler mit 3 Geschwindigkeiten |
| Antriebsart:                    | Quarzgesteuerter Direktantrieb                   |
| Motor:                          | Bürstenloser Gleichstrommotor                    |
| Plattenteller:                  | D=332 mm, 1400 g                                 |
| Drehzahl:                       | 33 1/3 U/Min., 45 U/Min. und 78 U/Min.           |
| Drehzahlübergang:               | <1 s                                             |
| Rotationsrichtung:              | Vorwärts/rückwärts                               |
| Geschwindigkeitsregelung:       | ±10 %, ±20 %, ±50 %                              |
| Anlaufmoment:                   | 4,5 kg/cm                                        |
| Gleichlaufschwankungen:         | <0,1 % WRMS bei 33 1/3 U/Min.                    |
| Einstellbare Startzeit:         | 0,2-6 s                                          |
| Einstellbare Bremszeit:         | 0,2-6 s                                          |
| Rumpeln:                        | 60 dB DIN B                                      |
| Tonarm:                         | S-förmig mit Kardanaufhängung                    |
| Tonarmlänge:                    | 230 mm                                           |
| Einstellung der Tonarmhöhe:     | 8-10,5 mm                                        |
| Überhang:                       | 15 mm                                            |
| Einstellbare Nadelauflagekraft: | 2-5 g                                            |
| Anti-Skating-Bereich:           | 0-3 g                                            |
| Anschluss:                      | Stereo-Cinch                                     |

## **Lieferumfang:**