

## OMNITRONIC DD-4750 USB-Plattenspieler

Direktgetriebener DJ-Plattenspieler mit USB-Schnittstelle und Recording-Software

Art.-Nr.: 10603020

GTIN: 4026397356076



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Quarzgesteuerter Direktantrieb mit extrem hohem Drehmoment "High Torque"
- Integrierter USB-Port und zusätzlicher Phono-Vorverstärker für die hochwertige und komfortable Digitalisierung von analogen Vinyl-Schallplatten
- Plug & Play: keine Treiberinstallation nötig, Gerät wird automatisch erkannt
- Sampling-Raten von 44,1 kHz und 48 kHz in Stereo, 16 Bit Auflösung
- Inkl. Software zum Aufnehmen und Bearbeiten
- Drei Geschwindigkeiten (33 1/3, 45 und 78 U/min), regelbar  $\pm 10\%$ ,  $\pm 20\%$ ,  $\pm 50\%$
- Schnellstart
- 2 große Start/Pause-Taster
- Zuschaltbares quartzgesteuertes Pitch-Lock
- Motor mit Rückwärtslauf abschaltbar
- LED-Nadelbeleuchtung (steckbar)
- Einstellbares Anti-Skating
- Höhenverstellbarer Tonarm
- Schockabsorbierende Stellfüße
- Ausgang umschaltbar Phono/Line
- Lieferung inkl. Tonabnehmersystem, Slipmat, Cinch- und USB-Kabel
- USB 1.1 Unterstützung
- Kompatibel zu Windows XP, Vista, 7 und MAC OS X
- Lieferung ohne Abdeckhaube

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397356076

Gewicht: 10,90 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.43 m

Höhe: 0.20 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Gesamtanschlusswert:              | 13,50 W                                          |
| Frequenzbereich:                  | 50 - 20000 Hz                                    |
| Maße:                             | Breite: 44,9 cm<br>Tiefe: 37 cm<br>Höhe: 14,5 cm |
| Gewicht:                          | 9,80 kg                                          |
| Typ:                              | Manueller Plattenspieler                         |
| Antriebsart:                      | Quarzgesteuerter Direktantrieb                   |
| Motor:                            | bürstenloser Gleichstrommotor                    |
| Plattenteller:                    | D=330 mm, Alu-Druckguss                          |
| Drehzahl:                         | 33 1/3 U/min, 45 U/min und 78 U/min              |
| Drehzahlübergang:                 | <0,3 s                                           |
| Anlaufmoment:                     | >3,5 kg/cm                                       |
| Startzeit:                        | <0,3 s                                           |
| Bremssystem:                      | elektronische Bremse                             |
| Bremszeit:                        | <0,3 s                                           |
| Geschwindigkeitsregelung:         | ±10 %, ±20 %, ±50 %                              |
| Gleichlaufschwankungen:           | 0,1 %                                            |
| Rumpeln:                          | 55 dB DIN B                                      |
| Tonarm:                           | S-förmig mit Kardanaufhängung                    |
| Tonarmlänge:                      | 230 mm                                           |
| Überhang:                         | 15 mm                                            |
| Anti-Skating-Bereich:             | 0-4 g                                            |
| Auflagegewicht des Abtastsystems: | 3-4 g                                            |
| Passendes Abtastsystem:           | 6-10 g                                           |
| Ausgangspegel (Phono):            | 1,5-3,6 mV/ 1 kHz 5 cm/s                         |
| Ausgangspegel (Line):             | 90-216 mV/ 1 kHz 5 cm/s                          |
| Kanaltrennung:                    | >15 dB                                           |
| Ausgänge:                         | Cinch, USB Typ B                                 |
| Maße (L x B x H):                 | 449 x 370 x 145 mm                               |

## Lieferumfang: