

OMNITRONIC PMS-10 Studio-Subwoofer

Die Komplettierung für Ihre Studio-Monitore

Art.-Nr.: 11036468

GTIN: 4026397222517



Features:

- Geeignet für PMM-4, PMM-5, PMM-8, PSM-6.5, PSM-6.5A und alle anderen passiven Systeme, für die Bassunterstützung benötigt wird
- Hoher Wirkungsgrad
- Stereo-Eingang (XLR/Klinke)
- Stereo-Ausgang und Durchschleifausgang (beide XLR)
- Aktive 2-Wege-Frequenzweiche
- Lautstärkeregler
- Phasenumkehrschalter
- Hochpassfilter, per Fußschalter schaltbar
- Standby-Modus

Logistic

EAN / GTIN: 4026397222517

Gewicht: 17,40 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.53 m

Höhe: 0.44 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	250 W
Frequenzbereich:	40 - 350 Hz
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 1 x 3-pol XLR Eingang: Lautsprecher über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Lautsprecher:	1 x 10" Tieftöner
Maße:	Breite: 43 cm Tiefe: 43 cm

	Höhe: 31,5 cm
Gewicht:	15,50 kg
Verstärkerleistung:	150 W
Komponenten:	25 cm Woofer (10")
Eingänge:	XLR/Klinkenbuchse
Ausgang:	XLR
Footswitch:	Klinkenbuchse
Klirrfaktor:	0,05 %
Mindesteingangsspannung:	0,775 V
Eingangsimpedanz:	4 Ohm
Maße (H x B x T):	430 x 430 x 315 mm

Lieferumfang: