

OMNITRONIC OD-22T Wandlautsprecher 100V schwarz

2,5"-Breitbandlautsprecher, ELA Technik 100V, 20 W RMS

Art.-Nr.: 11036908

GTIN: 4026397543520



Beschreibung:

Universeller Wandlautsprecher

Setzen Sie den 100-V-Beschallungslautsprecher OD-22T von OMNITRONIC zur Beschallung von Restaurants, Bars, Shops oder auch in Ihrem Konferenz- oder Pausenbereich ein.

Der 2 x 6-cm-Breitbandlautsprecher verfügt über je eine 3,5 x 6-cm-Passivmembran und einen 100-V-Transformator. Das attraktive schlag- und kratzfeste ABS-Kunststoffgehäuse ist mit einem Metallgitter ausgestattet.

Die stabile Montageplatte ist mit einem dreh- und schwenkbaren Gelenk versehen, was Ihnen die Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln erlaubt.

Features:

- 2 x 6 cm Breitbandlautsprecher (2 x 2,5")
- 3,5 x 6-cm-Passivmembran
- Stabile Montageplatte mit dreh- und schwenkbarem Gelenk erlaubt die Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
- Kratz- und stoßfest
- Für den Außenbereich geeignet
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

Logistic

EAN / GTIN: 4026397543520

Gewicht: 1,16 kg

Länge: 0.28 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.12 m

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Programm: 40W (8 Ohm) Nominal: 20W RMS (8 Ohm) Nominal: 6W RMS (100V ELA)
Frequenzbereich:	120 - 22000 Hz
Empfindlichkeit:	88 dB
Max. Schalldruck:	96 dB (100V ELA); 104 dB (8 Ohm)
Abstrahlverhalten:	60° x 60°
Impedanz:	ELA Technik 100V; 8 Ohm
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Federklemme
Lautsprecher:	2 x 2,5" Breitbandlautsprecher
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Material:	ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere
Farbe:	Schwarz, kratz- und stoßfest
Maße:	Breite: 20,9 cm Tiefe: 10,9 cm Höhe: 11 cm
Gewicht:	1,02 kg

Lieferumfang:

1 x Kompakt-Box
1 x Befestigungsmaterial
8 x Schrauben
1 x Bedienungsanleitung