

OMNITRONIC OD-6T Wandlautsprecher 100V schwarz 2x

Wetterfestes Wandlautsprecherpaar (IP65) mit 6,5"-Tieftönern und 50 W RMS

Art.-Nr.: 11036926

GTIN: 4026397543667



Listenpreis: 165.41 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 2-Wege-System mit 16,5 cm Tieftöner (6,5") und 2,5 cm Kalottenhohtöner (1") mit Seidenmembran
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter und Abdeckung über den Anschlüssen
- Leistungumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung
- Mit Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
- Aluminiumgitter in schwarz
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- 2 Stück im Set
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

Logistic

EAN / GTIN: 4026397543667

Gewicht: 7,75 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.33 m

Technische Daten:

Schutzart:	IP65
Belastbarkeit:	Programm: 100W 50W RMS (8 Ohm) Nominal: 32W RMS (100V ELA)
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	90 dB
Max. Schalldruck:	108 dB (100V ELA); 110 dB (8 Ohm)
Abstrahlverhalten:	170° x 170°

Impedanz:	ELA Technik 100V; 8 Ohm
Aufnahmesystem:	Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
Leistungsanzapfung:	4W; 8W; 16W; 32W RMS über Wahlschalter auswählbar
Steuerelemente:	Lautstärkeregler
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Federklemme
Lautsprecher:	1 x 6,5" Tieftöner Korbmaterial: Stahl 1" Kalotten-Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 19,5 cm Tiefe: 19 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	7,10 kg

Lieferumfang:

2 x Kompakt-Box
 2 x Montagebügel
 4 x Rändelschraube
 1 x Bedienungsanleitung